




UNIVERSAL DOWNLIGHT PHASE lampada da incasso

IP65, 5/8W, 2700/3000/4000/6500K, 38°, senza copertura

Impiego discreto e universale: la lampada da incasso UNIVERSAL DOWNLIGHT PHASE con il suo angolo di emissione stretto di 38 gradi genera una luce funzionale. Grazie alla classe di protezione IP 65, è protetta al meglio dagli agenti atmosferici e persino dai getti d'acqua. Tramite lo switch CCT è possibile regolare la temperatura di colore (2700/3000/4000/6000K) prima dell'installazione. Il CRI elevato maggiore di 90 garantisce una resa cromatica naturale. Inoltre, grazie alla Quick Connector Box, la Downlight è facile e veloce da installare. Approfittate anche dell'anello decorativo, venduto separatamente, disponibile in bianco, nero, oro o cromo.



DATI TECNICI

Articolo	1007095
Codice IP	IP 20 / IP 65
Classe di resistenza all'urto	IK 02
Resistenza all'urto	0.2 Joule
Montaggio	Incasso
Dettagli di montaggio	Soffitto
Dimmerabile	Sì
Tecnologia del dimming	Taglio di fase discendente
Numero di cablaggi	10
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60Hz
Corrente / tensione secondaria	60/90 mA
Classe isolamento	II
Wattaggio	8 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	40 °C
Efficienza operativa (LOR)	90%
Numero di apparecchi a LS B16A	60
Numero di apparecchi a LS C16A	150
Livello di corrente di spunto	3 A
Durata della corrente di spunto	30 µs
Effetto stroboscopico (SVM)	0.003
Lumen	560/610/680/640 lm

Sorgente Luminosa

1370515	
---------	---

Accessori

1007096	UNIVERSAL DOWN-LIGHT copertura , per Downlight IP65, rotonda, nera
1007182	UNIVERSAL DOWN-LIGHT copertura , per Downlight IP65, quadrata, alluminio
1007183	UNIVERSAL DOWN-LIGHT copertura , per Downlight IP65, quadrata, oro
1007098	UNIVERSAL DOWN-LIGHT copertura , per Downlight IP65, rotonda, alluminio
1007193	UNIVERSAL DOWN-LIGHT copertura , per Downlight IP65, quadrata, oro satinato
1007181	UNIVERSAL DOWN-LIGHT copertura , per Downlight IP65, quadrata, bianco
1007099	UNIVERSAL DOWN-LIGHT copertura , per Downlight IP65, rotonda, oro
1007097	UNIVERSAL DOWN-LIGHT copertura , per Downlight IP65, rotonda, bianca
1007180	UNIVERSAL DOWN-LIGHT copertura , per Downlight IP65, quadrata, nero
1007192	UNIVERSAL DOWN-LIGHT copertura , per Downlight IP65, rotonda, oro satinato

Temperatura colore	2700/3000/4000/6500 Kelvin
Angolo di emissione	38 °
Colore	nero
CRI	90
UGR ≤	28
Dati LXXBXX	L70B50
Durata	35000 h
Risk Group	0
Altezza	4.9 cm
Diametro	8.5 cm
Peso netto	0.24 kg
Peso lordo	0.288 kg
Forma dello scasso	rotonda
Profondità d'incasso	5.5 cm
Diametro d'incasso	6.8 cm