




## OVAL 18 WL

lampada da parete 2700/3000K, 10W, nero

Design piatto e forma ovale: ecco come si presenta la lampada da parete da interni OVAL, disponibile in nero e bianco. La luce si distribuisce verso l'alto e verso il basso lungo la parete e la illumina in maniera indiretta, creando un'atmosfera molto accogliente. A tutto questo contribuisce anche la temperatura del colore, che prima dell'installazione può essere impostata sui bianchi caldi da 2700 o 3000 Kelvin tramite lo switch CCT. E come è consuetudine per SLV, anche il montaggio e l'allacciamento a una tensione di rete da 230 V sono facili e veloci.



## DATI TECNICI

|                                           |                   |
|-------------------------------------------|-------------------|
| Articolo                                  | 1007144           |
| Numero di diverse finestre                | 2                 |
| Codice IP                                 | IP 65             |
| Classe di resistenza all'urto             | IK 08             |
| Resistenza all'urto                       | 5 Joule           |
| Montaggio                                 | Superficie        |
| Dettagli di montaggio                     | Parete            |
| Numero di cablaggi                        | 71                |
| Tensione nominale primaria                | 220-240V ~50/60Hz |
| Corrente / tensione secondaria            | 275 mA            |
| Classe isolamento                         | I                 |
| Wattaggio                                 | 9.3 W             |
| Temperatura ambiente minima               | -20 °C            |
| Temperatura ambiente massima              | 45 °C             |
| Efficienza operativa (LOR)                | 0,72              |
| Numero di apparecchi a LS B16A            | 71                |
| Numero di apparecchi a LS C16A            | 118               |
| Livello di corrente di spunto             | 13.6 A            |
| Durata della corrente di spunto           | 175 µs            |
| Temperatura del vetro (emissione di luce) | 45 °C             |
| Effetto stroboscopico (SVM)               | 0                 |
| Lumen                                     | 860 lm            |

## Sorgente Luminosa

|  |                                                                                   |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Temperatura colore | 2700/3000 Kelvin |
| Colore             | nero             |
| CRI                | 80               |
| Dati LXXBXX        | L70B50           |
| Durata             | 50000 h          |
| Risk Group         | 1                |
| Larghezza          | 17.5 cm          |
| Altezza            | 9 cm             |
| Profondità         | 3.1 cm           |
| Peso netto         | 0.6 kg           |
| Peso lordo         | 0.642 kg         |