




MEDO® PRO 90

lampada a parete/a plafone, rotonda, 3000/4000K, 75-W, DALI, Touch, 80°, UGR<19, nero

Il nostro classico del design MEDO® si arricchisce di un nuovo modello ad alte prestazioni: MEDO® PRO. Il nuovo apparecchio colpisce per la sua durata di vita L80-B10@50.000h, per l'efficienza energetica di 120 lm/W e per la maggiore componente di luce indiretta. Anche il programma di installazione è all'insegna dell'efficienza, perché la nostra EasyBase la rende particolarmente rapida. La classe di protezione migliorata IP 50 e un eccellente indice di resa cromatica CRI>90 garantiscono una qualità eccezionale. L'alloggiamento disponibile in due eleganti colori, l'interruttore CCT e la possibilità di scegliere facilmente tra 3000K e 4000K consentono inoltre grande libertà di progettazione. MEDO® PRO è disponibile in versione DALI e a fasi, ed è possibile scegliere tra vetro opalescente (UGR<25) e prismatico (UGR<19). Perché i vostri progetti più esigenti si meritano soltanto l'illuminazione migliore.



DATI TECNICI

Articolo	1007308
Numero di diverse finestre	2
Codice IP	IP 50
Classe di resistenza all'urto	IK 02
Resistenza all'urto	0.2 Joule
Montaggio	Superficie
Dettagli di montaggio	Soffitto, Soffitto con accessori
Dimmerabile	Sì
Tecnologia del dimming	DALI, Toccare
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60Hz
Corrente / tensione secondaria	1000 mA
Classe isolamento	I
Wattaggio	75 W
Temperatura esterna	25 °C
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	40 °C
Potenza nominale di rete in standby	0.44 W
Numero di apparecchi a LS B16A	27
Numero di apparecchi a LS C16A	46
Livello di corrente di spunto	35 A
Durata della corrente di spunto	2 µs
Effetto stroboscopico (SVM)	0.4

Sorgente Luminosa

	
Accessori	
1001952	MEDO sospensione 5 m , nera
1001950	MEDO sospensione 5 m , bianca
135250	SET PER SOSPENSIONE , per sospensione ro- tonda MEDO, rotondo, nero, a 5 fili
1001951	MEDO sospensione 5 m , grigio argento
135251	SET PER SOSPENSIONE , per sospensione ro- tonda MEDO, rotondo, bi- anco, a 5 fili
135254	SET PER SOSPENSIONE , per sospensione ro- tonda MEDO, rotondo, grigio argento, a 5 fili

Lumen	9400/9700 lm
Temperatura colore	3000/4000 Kelvin
Angolo di emissione	80 °
Colore	nero
CRI	90
UGR ≤	19
Dati LXXBXX	L80B10
Durata	50000 h
Risk Group	1
Altezza	9.2 cm
Diametro	90 cm
Peso netto	9 kg
Peso lordo	9.63 kg