



## NEW TRIA®

**Modulo LED, 3000K, 38°, PHASE, nero**

Scoprite la nuova generazione dei nostri incassi a plafone NEW TRIA® e personalizzate la vostra esperienza di illuminazione. Il MODULO LED da 7 W è un elemento modulare disponibile in diverse temperatura del colore (2700K/3000-K) e angoli del fascio luminoso (38°/60°) nella versione a taglio di fase. La sua struttura robusta e un eccellente indice di resa cromatica CRI>90 garantiscono una qualità eccezionale. Inoltre, il nuovo MODULO LED NEW TRIA® conquista con la sua durata di L80B10@50.000h.

## DATI TECNICI

|                                 |                                                       |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Articolo                        | 1007383                                               |
| Codice IP                       | IP 20                                                 |
| Montaggio                       | Incasso                                               |
| Dettagli di montaggio           | Soffitto                                              |
| Dimmerabile                     | Sì                                                    |
| Tecnologia del dimming          | Taglio di fase ascendente, Taglio di fase discendente |
| Tensione nominale primaria      | 220-240V ~50/60Hz                                     |
| Corrente / tensione secondaria  | 200 mA                                                |
| Wattaggio                       | 8.3 W                                                 |
| Temperatura ambiente minima     | -20 °C                                                |
| Temperatura ambiente massima    | 35 °C                                                 |
| Numero di apparecchi a LS B16A  | 88                                                    |
| Numero di apparecchi a LS C16A  | 149                                                   |
| Livello di corrente di spunto   | 3 A                                                   |
| Durata della corrente di spunto | 30 µs                                                 |
| Effetto stroboscopico (SVM)     | 0.4                                                   |
| Lumen                           | 750 lm                                                |
| Temperatura colore              | 3000 Kelvin                                           |
| Angolo di emissione             | 38 °                                                  |
| Colore                          | nero                                                  |
| CRI                             | 90                                                    |
| Dati LXXBXX                     | L80B10                                                |

|            |          |
|------------|----------|
| Durata     | 50000 h  |
| Risk Group | 1        |
| Altezza    | 3.9 cm   |
| Diametro   | 5 cm     |
| Peso netto | 0.12 kg  |
| Peso lordo | 0.128 kg |