




NEW TRIA® 68

incasso a plafone, 3000K, 38°, IP 20/IP 65 rotondo, bianco

Scoprite la nuova generazione del nostro apparecchio da incasso a plafone NEW TRIA® con una modularità ancora maggiore per un'esperienza di illuminazione individuale. Include l'apprezzatissima NEW TRIA® 68, disponibile anche come set completo. Il MODULO LED integrato, disponibile in diverse temperatura del colore (2700K/3000K) e un angolo del fascio luminoso di 38°, consente numerose possibilità illuminotecniche. Grazie alla classe di protezione IP 65, il faretto da incasso è la scelta ideale anche per ambienti umidi. L'alloggiamento rotondo, disponibile in bianco e in nero, si inserisce in maniera armoniosa in qualsiasi ambiente. Inoltre, la ghiera da incasso da 68 mm fornita in dotazione rende l'installazione dei faretti downlight semplice e veloce.



DATI TECNICI

Articolo	1007407
Codice IP	IP 20 / IP 65
Montaggio	Incasso
Dettagli di montaggio	Soffitto
Dimmerabile	Sì
Tecnologia del dimming	Taglio di fase ascendente, Taglio di fase discendente
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60Hz
Corrente / tensione secondaria	200 mA
Classe isolamento	II
Wattaggio	8.3 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	35 °C
Numero di apparecchi a LS B16A	88
Numero di apparecchi a LS C16A	149
Livello di corrente di spunto	3 A
Durata della corrente di spunto	30 µs
Effetto stroboscopico (SVM)	0.4
Lumen	570 lm
Temperatura colore	3000 Kelvin
Angolo di emissione	38 °
Colore	bianco
CRI	90

Dati LXXBXX	L80B10
Durata	50000 h
Risk Group	1
Altezza	5.85 cm
Diametro	8.2 cm
Peso netto	0.2 kg
Peso lordo	0.214 kg
Forma dello scasso	rotondo
Profondità d'incasso	6 cm
Diametro d'incasso	6.8 cm