



NEW TRIA® UNIVERSAL

modulo LED, 2500/3000/4000K, 60°, PHASE, nero

Scoprite la nuova generazione dei nostri incassi a plafone NEW TRIA® e personalizzate la vostra esperienza di illuminazione. Il MODULO LED a potenza multipla è un elemento modulare che consente di variare la potenza (4,4W/5,5W/7,3W/8,6W) e l'intensità della luce (540lm/600lm/600lm). Inoltre, l'interruttore CCT consente ulteriori possibilità di gestione illuminotecnica in quanto permette di scegliere facilmente tra 2500K, 3000K e 4000K. Il MODULO LED è anche disponibile in diversi angoli del fascio luminoso (38°/60°) nella versione a taglio di fase. La sua struttura robusta e un eccellente indice di resa cromatica CRI>90 garantiscono una qualità eccezionale. Inoltre, il nuovo MODULO TRIA® UNIVERSAL conquista con la sua durata di L80B10@50.000h.

DATI TECNICI

Articolo	1007432
Codice IP	IP 20
Montaggio	Incasso
Dettagli di montaggio	Soffitto
Dimmerabile	Sì
Tecnologia del dimming	Taglio di fase ascendente, Taglio di fase discendente
Wattaggio	8.6 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	35 °C
Livello di corrente di spunto	10 A
Durata della corrente di spunto	100 µs
Lumen	540/600/600 lm
Temperatura colore	2500/3000/4000 Kelvin
Angolo di emissione	60 °
Colore	nero
CRI	90
Durata	50000 h
Risk Group	1
Altezza	3.3 cm
Diametro	5 cm
Peso netto	0.15 kg
Peso lordo	0.161 kg

Sorgente Luminosa

