



DOWNLIGHT V 100

6W 830/840 IP54

Venite a esplorare la nostra nuova gamma di prodotti tecnici: SLVtec. Grazie alla tecnologia LED all'avanguardia, offriamo soluzioni illuminotecniche funzionali ed efficienti dal punto di vista energetico per ambienti interni ed esterni. Dagli apparecchi per ambienti umidi ai faretti alle campane LED industriali, i nostri prodotti di alta qualità convincono per la loro funzionalità e per l'ottimo rapporto qualità-prezzo. Ne è un esempio l'apparecchio da incasso DOWNLIGHT V 100, disponibile in bianco o nero con copertura piatta o leggermente incassata. Ha una potenza assorbita di 6W e offre la possibilità di regolare la temperatura del colore (3000K/4000K) e l'intensità luminosa (610lm/640lm) tramite dip switch. Inoltre, il DOWNLIGHT V100 è facile e veloce da installare grazie alla presa integrata del driver LED. Scegliete SLVtec oggi stesso.

DATI TECNICI

Articolo	1007508
Codice IP	IP20/54
Classe di resistenza all'urto	IK 02
Montaggio	Incasso
Dettagli di montaggio	Soffitto con accessori
Numero di cablaggi	15
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60Hz
Corrente / tensione secondaria	140 mA
Classe isolamento	II
Wattaggio	6 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	40 °C
Numero di apparecchi a LS B16A	332
Numero di apparecchi a LS C16A	480
Livello di corrente di spunto	12.2 A
Durata della corrente di spunto	37 µs
Effetto stroboscopico (SVM)	0.12
Lumen	610/640 lm
Temperatura colore	3000/4000 Kelvin
Angolo di emissione	105 °
Colore	nero
CRI	80

Sorgente Luminosa

	
--	---

Accessori

1007476	DOWNLIGHT V 100 , copertura piatta bianco
1007479	DOWNLIGHT V 100 copertura leggermente in- cassata nero
1007477	DOWNLIGHT V 100 , copertura piatta nero
1007478	DOWNLIGHT V 100 , copertura leggermente in- cassata bianco

Dati LXXBXX	L70B50
Durata	50000 h
Risk Group	0
Altezza	3.7 cm
Diametro	7.5 cm
Peso netto	0.141 kg
Peso lordo	0.151 kg
Forma dello scasso	rotondo
Profondità d'incasso	5.5 cm
Diametro d'incasso	9.5 cm