




## Spot da binario V 3F 10/15/20W 927/930/940 24°-60° bianco

Venite a esplorare la nostra nuova gamma di prodotti tecnici: SLVtec. Grazie alla tecnologia LED all'avanguardia, offriamo soluzioni illuminotecniche funzionali ed efficienti dal punto di vista energetico per ambienti interni ed esterni. Dagli apparecchi per ambienti umidi ai farette alle campane LED industriali, i nostri prodotti di alta qualità convincono per la loro funzionalità e per l'ottimo rapporto qualità-prezzo. Ne è un esempio il faretto minimalista TRACKSPOT V trifase la cui temperatura del colore (2700K/3000K/400K) e intensità luminosa possono essere regolati tramite dipp switch. Grazie alla funzione multi-zoom anche l'angolo di emissione è variabile, dai 24° ideali per l'illuminazione d'accento fino ai 60° per un'illuminazione omogenea. Inoltre, il CRI elevato maggiore di 90 produce una resa cromatica più naturale possibile. Scegliete SLVtec oggi stesso.



### DATI TECNICI

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Articolo                       | 1007654               |
| Codice IP                      | IP20                  |
| Classe di resistenza all'urto  | IK 05                 |
| Dettagli di montaggio          | Binario a soffitto    |
| Tensione nominale primaria     | 220-240V ~50/60Hz     |
| Corrente / tensione secondaria | 240/380/500 mA        |
| Classe isolamento              | I                     |
| Wattaggio                      | 20 W                  |
| Temperatura ambiente minima    | -20 °C                |
| Temperatura ambiente massima   | 40 °C                 |
| Lumen                          | 1570-1940 lm          |
| Temperatura colore             | 2700/3000/4000 Kelvin |
| Angolo di emissione            | 24 °                  |
| Colore                         | bianco                |
| CRI                            | 90                    |
| Dati LXXBXX                    | L70B50                |
| Durata                         | 50000 h               |
| Risk Group                     | 1                     |
| Lunghezza                      | 14.5 cm               |
| Altezza                        | 13.5 cm               |
| Diametro                       | 7.2 cm                |
| Peso netto                     | 0.54 kg               |

## Sorgente Luminosa

|  |                                                                                   |                   |          |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|
|  |  | <b>Peso lordo</b> | 0.578 kg |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|