




Spot da binario V 3F 10/15/20W 927/930/940 24°-60° nero

Venite a esplorare la nostra nuova gamma di prodotti tecnici: SLVtec. Grazie alla tecnologia LED all'avanguardia, offriamo soluzioni illuminotecniche funzionali ed efficienti dal punto di vista energetico per ambienti interni ed esterni. Dagli apparecchi per ambienti umidi ai farette alle campane LED industriali, i nostri prodotti di alta qualità convincono per la loro funzionalità e per l'ottimo rapporto qualità-prezzo. Ne è un esempio il faretto minimalista TRACKSPOT V trifase la cui temperatura del colore (2700K/3000K/4000K) e intensità luminosa possono essere regolati tramite dipp switch. Grazie alla funzione multi-zoom anche l'angolo di emissione è variabile, dai 24° ideali per l'illuminazione d'accento fino ai 60° per un'illuminazione omogenea. Inoltre, il CRI elevato maggiore di 90 produce una resa cromatica più naturale possibile. Scegliete SLVtec oggi stesso.



DATI TECNICI

Articolo	1007655
Codice IP	IP20
Classe di resistenza all'urto	IK 05
Dettagli di montaggio	Binario a soffitto
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60Hz
Corrente / tensione secondaria	240/380/500 mA
Classe isolamento	I
Wattaggio	20 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	40 °C
Lumen	1570-1940 lm
Temperatura colore	2700/3000/4000 Kelvin
Angolo di emissione	24 °
Colore	nero
CRI	90
Dati LXXBXX	L70B50
Durata	50000 h
Risk Group	1
Lunghezza	14.5 cm
Altezza	13.5 cm
Diametro	7.2 cm
Peso netto	0.54 kg

Sorgente Luminosa

		Peso lordo	0.578 kg
--	---	-------------------	----------