



NOBLO® SPOT

set per sistema a binario, rotondo, 2700K, 19 W, a taglio di fase, 32°, nero

Con il set per il sistema a binario NOBLO® SPOT avete tutto ciò che vi serve per iniziare. Il set, disponibile in diversi colori, comprende due sezioni di binario, un connettore centrale, due calotte di chiusura e tre SPOT NOBLO® di ultima generazione: faretti di alta qualità realizzati in alluminio con un valore CRI migliorato (CRI>90), una resa fino a 126 lm/W e una maggiore durata fino a 50.000 ore. Non c'è dubbio: con i nuovi SPOT NOBLO scegliete un'esperienza di luce davvero esclusiva.

DATI TECNICI

Articolo	1007673
Numero di diverse finestre	3
Girevole od orientabile	rotary bar and tiltable
Codice IP	IP 20
Montaggio	Superficie
Dettagli di montaggio	Binario a soffitto, Binario a parete
Dimmerabile	Sì
Tecnologia del dimming	Taglio di fase discendente
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60Hz
Corrente / tensione secondaria	150 mA
Classe isolamento	I
Wattaggio	19 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	40 °C
Numero di apparecchi a LS B16A	128
Numero di apparecchi a LS C16A	160
Livello di corrente di spunto	3.5 A
Durata della corrente di spunto	120 µs
Effetto stroboscopico (SVM)	0.4
Lumen	2250 lm
Temperatura colore	2700 Kelvin
Angolo di emissione	32 °

Sorgente Luminosa

	
--	---

Colore	nero
CRI	90
Dati LXXBXX	L80B10
Durata	50000 h
Risk Group	1
Lunghezza	200 cm
Larghezza	5 cm
Altezza	12.5 cm
Peso netto	1.8 kg
Peso lordo	1.926 kg