





VERLUX

incasso, LED, 3000K, bianco opaco, L/La/H 8,5/8,5/4,5 cm, 10W

Il leggero incasso quadrato VERLUX ha un'apertura rotonda ed è disponibile con potenza e dimensioni diverse. L'incasso a plafone squadrato in alluminio è disponibile in colore bianco. L'inserto LED Premium rigido consente di produrre, con l'angolo di emissione di 80°, un'illuminazione di base omogenea. Grazie al driver a corrente costante dimmerabile in dotazione, l'apparecchio è pronto per il collegamento alla rete elettrica da 230V.



DATI TECNICI

Articolo	112682
Numero di diverse finestre	1
Codice IP	IP 20
Classe di resistenza all'urto	IK 02
Resistenza all'urto	0.2 Joule
Montaggio	Incasso
Dettagli di montaggio	Soffitto
Dimmerabile	Sì
Tecnologia del dimming	Taglio di fase discendente
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60Hz
Corrente / tensione secondaria	500 mA
Classe isolamento	II
Wattaggio	11 W
Livello di corrente di spunto	13 A
Durata della corrente di spunto	28 µs
Effetto stroboscopico (SVM)	0.03
Lumen	940 lm
Temperatura colore	3000 Kelvin
Angolo di emissione	80 °
Colore	bianco
CRI	80
Dati LXXBXX	L70B50

Sorgente Luminosa

916585		
		Durata
		35000 h
		Emissione
		diretto
		Lunghezza
		8.5 cm
		Larghezza
		8.5 cm
		Profondità
		4.5 cm
		Peso netto
		0.171 kg
		Peso lordo
		0.238 kg
		Forma dello scasso
		rotonda
		Profondità d'incasso
		4.5 cm
		Diametro d'incasso
		7.5 cm
		BIG WHITE pagina
		393