





PATTA-I

incasso, LED, 3000K, quadrato, nero opaco, 38°, incl. driver

L'innovativo incasso Patta-I LED è adatto a soffitti con spessore fino a 25 mm. Con un grado di protezione IP65 è possibile utilizzarlo sia in ambienti esterni che in ambienti umidi. Questo set è disponibile in nero opaco o alluminio spazzolato, in forma rotonda o quadrata. Con l'installazione di un COB LED potente, bianco caldo, in un inserto rigido e grazie al driver LED dimmerabile in dotazione, il set può rispondere alle esigenze dell'illuminazione di ambienti. Si collega alla rete elettrica da 230V.



DATI TECNICI

Articolo	114430
Codice IP	IP 20 / IP 65
Montaggio	Incasso
Dettagli di montaggio	Soffitto
Dimmerabile	Si
Tecnologia del dimmering	Taglio di fase ascendente, Taglio di fase discendente
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60Hz
Corrente / tensione secondaria	500 mA
Classe isolamento	II
Wattaggio	11 W
Livello di corrente di spunto	2 A
Durata della corrente di spunto	40 µs
Effetto stroboscopico (SVM)	0.02
Lumen	910 lm
Temperatura colore	3000 Kelvin
Angolo di emissione	38 °
Colore	nero
CRI	80
Dati LXXBXX	L70B50
Durata	40000 h
Lunghezza	8 cm
Larghezza	8 cm

Sorgente Luminosa

916451		Altezza	4.5 cm
		Peso netto	0.263 kg
		Peso lordo	0.312 kg
		Forma dello scasso	rotonda
		Profondità d'incasso	6 cm
		Diametro d'incasso	6 cm
		BIG WHITE pagina	707