




## PURI

spot per binario monofase ad alta tensione, QPAR51, nero opaco, max. 50W, incl. adattatore monofase

Faretto ad alto voltaggio ruotabile e orientabile PURI, con apposito adattatore, per il sistema a binario monofase ad alta tensione. La lampada realizzata in alluminio è dotata di un attacco integrato GU10 per l'uso di lampadine alogene e LED. In dotazione con le lampade alogene di diametro 5 cm è disponibile un anello decorativo da applicare sulla lampadina.



## DATI TECNICI

|                                 |                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Articolo                        | 143390                               |
| Numero di attacchi              | 1                                    |
| Orientabilità                   | 85 °                                 |
| Raggio di rotazione orizzontale | 350 °                                |
| Girevole od orientabile         | Ruotabile e orientabile              |
| Codice IP                       | IP 20                                |
| Dettagli di montaggio           | Binario a soffitto, Binario a parete |
| Tensione nominale primaria      | 220-240V ~50/60Hz                    |
| Classe isolamento               | II                                   |
| Wattaggio                       | 50 W                                 |
| Colore                          | nero                                 |
| Emissione                       | diretto                              |
| Lunghezza                       | 8.3 cm                               |
| Altezza                         | 7.4 cm                               |
| Diametro                        | 3.6 cm                               |
| Peso netto                      | 0.135 kg                             |
| Peso lordo                      | 0.177 kg                             |
| BIG WHITE pagina                | 478                                  |

## Lampadina consigliata

|         |                                                                     |
|---------|---------------------------------------------------------------------|
| 1005077 | Sorgente luminosa LED<br>QPAR51 , GU10, 2700K,<br>nero              |
| 1005080 | Sorgente luminosa LED<br>QPAR51 , GU10, 3000K,<br>nero              |
| 1005083 | Sorgente luminosa LED<br>QPAR51 , GU10, 4000K,<br>nero              |
| 1005273 | QPAR51 GU10 , sorgente<br>luminosa a LED 6W 2200<br>2700K CRI90 36° |