




PURIA

spot per binario monofase ad alta tensione, QPAR51, nero opaco, plastica nera satinata, max. 50W, incl. adattatore monofase

Faretto a led ad alto voltaggio ruotabile e orientabile PURIA completo di adattatore per il sistema a binario monofase ad alta tensione. Questa lampada realizzata in alluminio e plastica satinata è dotata di un attacco GU10 ed è adatta per sorgenti luminose alogene e a LED.



DATI TECNICI

| | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Articolo | 143450 |
| Numero di attacchi | 1 |
| Orientabilità | 85 ° |
| Raggio di rotazione orizzontale | 340 ° |
| Girevole od orientabile | Ruotabile e orientabile |
| Codice IP | IP 20 |
| Montaggio | Superficie |
| Dettagli di montaggio | Soffitto, Binario a soffitto, Parete |
| Tensione nominale primaria | 220-240V ~50/60Hz |
| Classe isolamento | II |
| Wattaggio | 10 W |
| Colore | nero |
| Emissione | diretto |
| Lunghezza | 12.5 cm |
| Altezza | 10.9 cm |
| Diametro | 6.4 cm |
| Peso netto | 0.148 kg |
| Peso lordo | 0.239 kg |
| BIG WHITE pagina | 478 |

Lampadina consigliata

| | |
|---------|---|
| 1005077 | Sorgente luminosa LED QPAR51 , GU10, 2700K, nero |
| 1005080 | Sorgente luminosa LED QPAR51 , GU10, 3000K, nero |
| 1005083 | Sorgente luminosa LED QPAR51 , GU10, 4000K, nero |
| 1005273 | QPAR51 GU10 , sorgente luminosa a LED 6W 2200 2700K CRI90 36° |