




LIGHT EYE

spot per binario monofase alta tensione, QPAR51, color rame, max. 50W, incl. adattatore monofase nero

LIGHT EYE spot alto voltaggio in nuovi colori di tendenza con adattatore per il sistema a binario monofase ad alta tensione. La lampada sferica, in acciaio, grazie all'attacco GU10 è adatta all'uso sia con lampadine alogene che LED. Il vano ottico ruotabile e orientabile può essere dotato di un anello decorativo nero, bianco o cromo come optional.



DATI TECNICI

Articolo	144019
Numero di attacchi	1
Orientabilità	90 °
Raggio di rotazione orizzontale	350 °
Girevole od orientabile	Ruotabile e orientabile
Codice IP	IP 20
Montaggio	Superficie
Dettagli di montaggio	Soffitto, Binario a soffitto, Parete
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60Hz
Classe isolamento	II
Wattaggio	50 W
Colore	rame
Emissione	diretto
Lunghezza	12.2 cm
Altezza	10 cm
Diametro	8.9 cm
Peso netto	0.205 kg
Peso lordo	0.27 kg
BIG WHITE pagina	476

Lampadina consigliata

1005077	Sorgente luminosa LED QPAR51 , GU10, 2700K, nero
1005080	Sorgente luminosa LED QPAR51 , GU10, 3000K, nero
1005083	Sorgente luminosa LED QPAR51 , GU10, 4000K, nero
1005273	QPAR51 GU10 , sorgente luminosa a LED 6W 2200 2700K CRI90 36°

Accessori

151040	ANELLO DECORATIVO , per LIGHT EYE, 51 mm, nero
151041	ANELLO DECORATIVO , per LIGHT EYE, 51 mm, bianco
151049	ANELLO DECORATIVO per LIGHT EYE , 51 mm, cromo