





KALU TRACK

spot per binario trifase ad alta tensione, LED, 3000K, rotondo, nero, incl. adattatore trifase

Faretto girevole e orientabile KALU TRACK con adattatore per il sistema a binario trifase. Concepito come estensione dell'apprezzata serie KALU, questo faretto per binario assume le forme del resto della famiglia di prodotti. Il modulo LED incassato garantisce un'elevata efficienza luminosa con ridotto consumo di elettricità. Per soddisfare tutte le esigenze di illuminazione, sono disponibili in alternativa versioni con attacco G53, e GX53 per sistema di binari mono-fase e trifase. Questo apparecchio è dotato di LED incassati. Le lampadine nell'apparecchio non possono essere sostituite.



DATI TECNICI

Articolo	152600
Numero di diverse finestre	1
Girevole od orientabile	Ruotabile e orientabile
Codice IP	IP 20
Montaggio	Superficie
Dettagli di montaggio	Soffitto, Binario a soffitto, Binario a parete, Parete
Dimmerabile	Sì
Tecnologia del dimming	Taglio di fase ascendente, Taglio di fase discendente
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60Hz
Classe isolamento	II
Wattaggio	13 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	35 °C
Livello di corrente di spunto	3 A
Durata della corrente di spunto	10 µs
Lumen	970 lm
Temperatura colore	3000 Kelvin
Angolo di emissione	95 °
Colore	nero
CRI	80
Dati LXXBXX	L70B50
Durata	25000 h

Sorgente Luminosa

703130		Emissione	diretto
		Lunghezza	13.5 cm
		Altezza	17 cm
		Diametro	10.5 cm
		Peso netto	0.497 kg
		Peso lordo	0.607 kg
		BIG WHITE pagina	454