




ROCCI 125

incasso da terra, Outdoor LED, 3000K, IP67, squadrato, acciaio inox 316, max. 6W

L'incasso da terra ROCCI 125 con diffusore squadrato in acciaio inox e copertura in vetro trasparente è dotato di un modulo LED COB. La lampada, disponibile con diffusori di due forme, è adatta anche per l'uso esterno grazie al grado di protezione IP67. Si collega direttamente alla rete elettrica da 230V. Per un facile montaggio è compresa nella dotazione la scatola da incasso.



DATI TECNICI

| | |
|-------------------------------------------|-------------------|
| Articolo | 227604 |
| Codice IP | IP 67 |
| Classe di resistenza all'urto | IK 08 |
| Resistenza all'urto | 5 Joule |
| Montaggio | Incasso |
| Dettagli di montaggio | Pavimento |
| Tensione nominale primaria | 100-277V ~50/60Hz |
| Corrente / tensione secondaria | 700 mA |
| Classe isolamento | I |
| Wattaggio | 8.6 W |
| Temperatura ambiente minima | -20 °C |
| Temperatura ambiente massima | 45 °C |
| Livello di corrente di spunto | 5 A |
| Durata della corrente di spunto | 25 µs |
| Temperatura del vetro (emissione di luce) | 48 °C |
| Effetto stroboscopico (SVM) | 0.02 |
| Lumen | 580 lm |
| Temperatura colore | 3000 Kelvin |
| Angolo di emissione | 120 ° |
| Colore | acciaio inox |
| CRI | 80 |
| Dati LXXBXX | L70B50 |

Sorgente Luminosa

| | |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 916530 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

| | |
|-----------------------------|-----------|
| Durata | 40000 h |
| Emissione | indiretta |
| Lunghezza | 12.6 cm |
| Larghezza | 12.6 cm |
| Profondità | 12.7 cm |
| Peso netto | 1.019 kg |
| Peso lordo | 1.17 kg |
| Forma dello scasso | rotonda |
| Profondità d'incasso | 12.3 cm |
| Diametro d'incasso | 11.3 cm |
| BIG WHITE pagina | 730 |