




DASAR 215

incasso da terra, Outdoor QPAR111, IP67, rotondo, acciaio inox 316, max. 75W

La lampada a incasso da terra ad alto voltaggio DASAR ES111 è calpestabile e incanta con il suo diffusore in acciaio inossidabile e la copertura in vetro parzialmente satinato. L'attacco GU10 ruotabile e orientabile permette di dirigere a piacere il cono di luce. La classe di protezione IP 67 la rende ideale per le aree esterne. L'alloggiamento è realizzato in acciaio inossidabile 316 di alta qualità e in vetro. Pronti a farvi entusiasmare dei vantaggi dalle lampade per esterni SLV?



DATI TECNICI

| | |
|---|-------------------------|
| Articolo | 229230 |
| Attacco | GU10 |
| Lampadine | QPAR111 |
| Numero di attacchi | 1 |
| Lampade incluse | No |
| Girevole od orientabile | Ruotabile e orientabile |
| Codice IP | IP 67 |
| Classe di resistenza all'urto | IK 08 |
| Resistenza all'urto | 5 Joule |
| Montaggio | Incasso |
| Dettagli di montaggio | Pavimento |
| Carico meccanico | 2 t |
| Tensione nominale primaria | 220-240V ~50/60Hz |
| Classe isolamento | I |
| Wattaggio | 75 W |
| Temperatura del vetro (emissione di luce) | 124 °C |
| Colore | acciaio inox |
| Emissione | diretto |
| Profondità | 16 cm |
| Diametro | 21.5 cm |
| Peso netto | 2.943 kg |
| Peso lordo | 3.562 kg |

| | |
|----------------------|---------|
| Forma dello scasso | rotonda |
| Profondità d'incasso | 18 cm |
| Diametro d'incasso | 20 cm |
| BIG WHITE pagina | 722 |

Lampadina consigliata

| | |
|---------|--|
| 1005278 | QPAR111 GU10 , sorgente luminosa a LED argento 12,5W 3000K CRI90 10° |
| 1005279 | QPAR111 GU10 , sorgente luminosa a LED argento 12,5W 3000K CRI90 30° |
| 1005280 | QPAR111 GU10 , sorgente luminosa a LED argento 12,5W 3000K CRI90 60° |
| 1005298 | Lampadina a LED , QPAR111 GU10 12W 680lm 3000K CRI90 55° dimmerabile |