





OUT-BEAM

lampada da parete, Outdoor LED, 3000K, beam up/-flood down, antracite

La lampada da parete, disponibile in versione monoemissione e biemissione, della serie OUT-BEAM è stata appositamente concepita per l'illuminazione tecnica e d'accento. Le due sorgenti luminose LED contrapposte, coperte dal vetro, erogano un raggio stretto e uno largo, creando un effetto up/down del tutto speciale. La lampada è adatta anche per l'uso esterno grazie al grado di protezione IP44. L'apparecchio si collega direttamente alla rete elettrica da 230V tramite il driver LED integrato. La serie OUT BEAM comprende anche lampade da parete per l'uso con lampadine alogene.



DATI TECNICI

Articolo	229665
Numero di diverse finestre	2
Codice IP	IP 44
Montaggio	Superficie
Dettagli di montaggio	Parete
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60Hz
Corrente / tensione secondaria	500 mA
Classe isolamento	I
Wattaggio	18 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	35 °C
Effetto stroboscopico (SVM)	0.01
Lumen	740 lm
Temperatura colore	3000 Kelvin
Angolo di emissione	80 °
Colore	antracite
CRI	80
Dati LXXBXX	L70B50
Durata	25000 h
Emissione	diretto-indiretto
Larghezza	15 cm
Altezza	15 cm

Sorgente Luminosa

916409	
916416	

Profondità	15.8 cm
Peso netto	1.556 kg
Peso lordo	1.779 kg
BIG WHITE pagina	655