



H-POL

lampada segnapasso e da terra, monoemissione, LED, 3000K, antracite, L/La/H 16,5/16,5/66 cm

Lampada da terra a emissione indiretta H-POL SINGEL in alluminio e plastica. La lampada è adatta anche per l'uso esterno grazie al grado di protezione IP55. Grazie al LED da 8W è ideale come segnapasso. Il prodotto è destinato all'incasso a pavimento e al collegamento in serie. Per il montaggio opzionale nella terra è disponibile una scatola da incasso più grande. Si collega alla rete elettrica da 230V, in quanto il driver LED è già incorporato.



DATI TECNICI

Articolo	232165
Codice IP	IP 65
Classe di resistenza all'urto	IK 03
Resistenza all'urto	0.35 Joule
Montaggio	Incasso
Dettagli di montaggio	Pavimento, Pavimento con accessori
Numero di cablaggi	18
Tensione nominale primaria	100-277V ~50/60Hz
Corrente / tensione secondaria	500 mA
Classe isolamento	I
Wattaggio	18 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	40 °C
Livello di corrente di spunto	17 A
Durata della corrente di spunto	35 µs
Effetto stroboscopico (SVM)	0.01
Lumen	700 lm
Temperatura colore	3000 Kelvin
Colore	antracite
CRI	80
Dati LXXBXX	L70B50
Durata	30000 h

Sorgente Luminosa

916393	
--------	---

Accessori

232195	SCATOLA DA INCASSO , per lampada segnapas- so e da terra H-POL, an- tracite
--------	--

Emissione	diretto
Risk Group	0
Lunghezza	16.5 cm
Larghezza	16.5 cm
Altezza	66 cm
Peso netto	2.358 kg
Peso lordo	3.154 kg
Forma dello scasso	squadrata
Lunghezza d'incasso	11.8 cm
Larghezza d'incasso	11.8 cm
Profondità d'incasso	10 cm
BIG WHITE pagina	572