




MYRA 2

lampada a picchetto per esterni, biemissione, LED
GU10 51 mm, IP44, antracite, 18 W

Nell'apparecchio display biemissione realizzato in alluminio, MYRA 2, entrambi i vani ottici sono ruotabili e orientabili. La lampada è adatta anche per l'uso esterno grazie al grado di protezione IP44. Si collega alla rete elettrica da 230 V. Con gli accessori disponibili, quali barra di prolunga, piede di appoggio e picchetti, la lampada è liberamente configurabile. Come accessori di montaggio opzionali sono disponibili un set di ancoraggio per cemento e un set di viti prigioniere. La serie MYRA comprende anche lampade da parete e apparecchi display, per un impiego universale.



DATI TECNICI

Articolo	233185
Numero di attacchi	2
Orientabilità	45 °
Raggio di rotazione orizzontale	340 °
Girevole od orientabile	Ruotabile e orientabile
Codice IP	IP 44
Dettagli di montaggio	Pavimento con accessori
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60Hz
Classe isolamento	I
Wattaggio	4.5 W
Colore	antracite
Larghezza	25 cm
Altezza	30.5 cm
Peso netto	1.111 kg
Peso lordo	1.471 kg
BIG WHITE pagina	583

Lampadina consigliata

1005075	Sorgente luminosa LED QPAR51 , GU10 2700K, grigio
1005078	Sorgente luminosa LED QPAR51 , GU10, 3000K, grigio
1005081	Sorgente luminosa LED QPAR51 , GU10, 4000K, grigio
1005273	QPAR51 GU10 , sorgente luminosa a LED 6W 2200 2700K CRI90 36°

Accessori

228712	ANCORAGGIO PER CEMENTO per lampade da giardino
228752	SET DI VITI , acciaio inox M6 incl. dadi ciechi, tasselli e rondelle
233145	PIEDE DI APPOGGIO , per MYRA 2 e HELIA, antracite
233165	BARRA DI PROLUNGA , per i vani ottici MYRA 2, antracite