

SCHEDA PRODOTTO

Megan System modulo 1173mm, T16 2x28-54W - Interactive-Dali - Bianco



DESIGN BY :

Ernesto Gismondi

MATERIALI :

Acciaio

DESCRIZIONE :


Sistema modulare a doppia emissione per lampade fluorescenti lineari da 2x28 a 2x54W. Corpo in acciaio microforato verniciato bianco o grigio, diffusore in policarbonato opalino. Installazione a sospensione o a parete. Emissione conforme alla norma EN12464-1. Distribuzione del flusso luminoso: 84% in emissione Indiretta e 16% in emissione diretta. Alimentazione elettronica o elettronica dimmerabile digitale (Dali-Switchdim), o sistema INTERACTIVE-DALI che combina il rilevatore di presenza e l'autoregolazione in funzione della luce del giorno. Collegamento intermodulo tramite raccordo elettromeccanico a connessione rapida senza cablaggio. Cablaggio passante a 5 poli utilizzabile per 2 o 3 accensioni. Accensione unica per la versione dimmerabile. Montaggio a sistema in fila continua o ad angolo (giunti a 90°, a 3 vie e 4 vie). Schermo superiore antipolvere in policarbonato. Cavetti di sospensione in acciaio a regolazione rapida. Conforme alla norma EN60598-1 ed altre norme specifiche.

Codice articolo L686226

Emissione



Indiretta/diretta Diffondente



SCHEDA TECNICA

CARATTERISTICHE

Nome del prodotto:	Megan System modulo 1173mm, T16 2x28-54W - Interactive-Dali - Bianco
Colore:	Bianco
Materiale:	Acciaio
Serie:	Architectural
Ambiente di utilizzo:	Interni
Area di utilizzo:	Office

OTTICHE

Emissione:	Indiretta/diretta Diffondente
------------	-------------------------------


DIMENSIONI

Lunghezza:	cm 117
Larghezza:	cm 19.6
Altezza:	cm 5.4
Forma incasso:	
Peso:	3

LAMPADINE NON FORNITE

Categoria:	FLUO
Numero:	2
Lbs:	T16
Watt:	54
Attacco:	G5
Tipo:	FDH-54
Flusso Luminoso (lm):	4450
Color Rendering:	85
Temperatura Colore (K):	3000
Durata (h):	20000

MISURE



SORGENTE LUMINOSA



LUMINAIR

Starter:	Interactive-Dali
Tensione di alimentazione:	220V-240V

ACCESSORI



Cavetto di sospensione. Lunghezza regolabile, max.1900mm. Bianco.L689720



Cavetto di sospensione alimentato. Lunghezza regolabile, max.1900mm. 3 poli (3x0,75mm²). Bianco.L689920



Cavetto di sospensione alimentato. Lunghezza regolabile, max.1900mm. 5 poli (5x1,5mm²). Bianco.L689820



Fissaggio a parete sinistro. Ø106mm. Sporgenza 50mm. Bianco.L687320



Fissaggio a parete intermedio. Ø106mm. Sporgenza 50mm. Bianco.L687120



Fissaggio a parete destro. Ø106mm. Sporgenza 50mm. Bianco.L687220



Alimentazione parete a tre poli (3x0,75mm²). Per versione dimmerabile prevede utilizzo di doppia connessione a 3 poli.L687000



Testata terminale. Spessore 3mm. Bianco.L689020



Giunto lineare. Spessore 3mm. Bianco.L689120



Giunto a 90°. 205x205mm. Spina quadrata interna (neutro esterno). Bianco.L689220



Giunto a 90°. 205x205mm. Spina quadrata esterna (neutro interno). Bianco.L689320



Giunto a 3 vie. 205x205mm. Spina quadrata a sinistra (neutro a destra). Bianco.L689420



Giunto a 3 vie. 205x205mm. Spina quadrata a destra (neutro a sinistra). Bianco.L689520



Giunto a 4 vie. 205x205mm. Bianco.L689620



Telecomando INTERACTIVE-DALI.M104900



Kit INTERACTIVE-DALI, Ø86mm, bianco ad incasso. Può essere connesso a un massimo di 11 unità DALI dimmerabili. È pilotato attraverso telecomando INTERACTIVE-DALI o tramite pulsante.M074030



Rilevatore di presenza supplementare, bianco, a incasso. Da utilizzare quando l'area operativa è maggiore di 6,00x5,00m x altezza 2,5m. Da connettere a una delle uscite del modulo di controllo INTERACTIVE-DALI. Non sono richieste ulteriori connessioni.M074130