

SCHEDA PRODOTTO

Nothing86System Piastra Cablata LED RGB 18W Diffondente - Diretta



DESIGN BY :

Ernesto Gismondi

MATERIALI :

DESCRIZIONE :

Sistema componibile particolarmente versatile, con sorgenti lineari ad emissione diffusa o dark light alternate a spot per luce d'accento. Composto da moduli strutturali in estruso di alluminio, piastre cablate e ottiche. Applicazioni a incasso, a soffitto e a sospensione. I moduli strutturali sono disponibili in 12 lunghezze (da 237mm a 4736mm) e, grazie alla loro flessibilità, consentono di attrezzare i moduli illuminanti alternandoli nella più completa libertà. Ciò permette di modificare nel tempo la sequenza originaria, con l'unico vincolo di rispettare la lunghezza totale del sistema. Sorgenti fluorescenti lineari, LED, e a ioduri metallici possono essere alternate personalizzando la sequenza dei moduli, disponibili con o senza emissione indiretta fluorescente. Piastre di alimentazione con cablaggio passante e connettori rapidi. Per eliminare le zone d'ombra alla giunzione delle lampade fluorescenti, sono previste per l'emissione diffusa lampade T16-Seamless allineate oppure tubi T16 tradizionali con portalampade disassati. 2 versioni a LED: con emissione a tonalità monocromatica warm white o neutral white, e ad emissione RGB. Configurazioni angolari possibili sullo stesso piano o su due perpendicolari (su richiesta). Per installazioni semplici, è prevista la versione stand-alone preconfigurata e completa. Conforme alla norma EN60598-1 ed altre norme specifiche.

Cablaggio passante a 3 poli a connettori rapidi incluso. Alimentatore LED e regolatore compatibile DALI o DMX da ordinare separatamente.

Emissione



SCHEDA TECNICA

CARATTERISTICHE

Nome del prodotto:	Nothing86System Piastra Cablata LED RGB 18W Diffondente - Diretta
Codice articolo:	M233600
Colore:	N/s
Serie:	Architectural
Ambiente di utilizzo:	Interni

DIMENSIONI

Lunghezza:	cm 118
Forma incasso:	

LAMPADINE INCLUSE

Categoria:	LED
Watt:	18
Tipologia:	1
Temperatura Colore (K):	RGB
Classe:	A

SORGENTE LUMINOSA



LUMINAIR

Starter:	Elettronico separato
Watt:	18 W



Unità di alimentazione elettronica. IP67.
Tensione d'ingresso: 90-264VAC / 47-63Hz.
Tensione d'uscita: 48VDC. 100W. Per alimentare fino a 90W.
220x68x38mm.M075000



Unità di alimentazione elettronica. IP67.
Tensione d'ingresso: 90-264VAC / 47-63Hz.
Tensione d'uscita: 48VDC. 240W. Per alimentare fino a 225W.
244x68x39mm.M075100



ELECT. CONVERTER
230-240V/48V 320X
IP67M076100



Interfaccia di controllo compatibile DALI switch
dim 310X168X90 mm.
IP67M077000

ACCESSORI



Unità di alimentazione elettronica. IP67.
Tensione d'ingresso: 90-264VAC / 47-63Hz.
Tensione d'uscita: 48VDC. 100W. Per alimentare fino a 90W.
220x68x38mm.M075000



Unità di alimentazione elettronica. IP67.
Tensione d'ingresso: 90-264VAC / 47-63Hz.
Tensione d'uscita: 48VDC. 240W. Per alimentare fino a 225W.
244x68x39mm.M075100



ELECT. CONVERTER
230-240V/48V 320X
IP67M076100



Interfaccia di controllo compatibile DALI switch
dim 310X168X90 mm.
IP67M077000



Interfaccia di controllo compatibile DALI switch
dim o DMX 310X168X90 mm.
IP67M077100



Interfaccia di controllo compatibile DALI switch
dimper montaggio su barra DIN 106X90X70 mm.
IP20M077200



Interfaccia di controllo compatibile DALI switch
dim o DMX per montaggio su barra DIN 106X90X70 mm.
IP67M077300



ALGORITMO/NOTHING86SYSTEM
- Cablaggio passante supplementare (opzionale). 3 poli.
Lunghezza 1184mm.M198800



ALGORITMO/NOTHING86SYSTEM
- Cablaggio passante supplementare (opzionale). 3 poli.
Lunghezza 2368mm.M199000



ALGORITMO/NOTHING86SYSTEM
- Cablaggio passante supplementare (opzionale). 7 poli.
Lunghezza 1184mm.M198700



ALGORITMO/NOTHING86SYSTEM
- Cablaggio passante supplementare (opzionale). 7 poli.
Lunghezza 2368mm.M198900



ALGORITMO/NOTHING86SYSTEM
- Kit connettore. 3 poli (3xmax 1,5 mm²) per alimentare piastre LED.M073230



ALGORITMO/NOTHING86SYSTEM
- Kit connettore. 7 poli (7xmax 1,5 mm²) per alimentare moduli fluorescenti e d'accento.M073240



Raccordo su un piano per la continuità tra moduli LED a emissione diffusa e tra moduli spot.M167500