

SCHEDA PRODOTTO

M242501 Luceri LED trimless bordo stondato - LED High-Performance ottica bianco comfort 19W 4000K



DESIGN BY :
MATERIALI :
DESCRIZIONE :

Apparecchi a incasso downlight tondi fissi che impiegano LED ad alto rendimento. Due versioni: Trim (con cornice) e Trimless (raso soffitto senza cornice).
Disponibili in tonalità: warm white (3000K) e neutral white (4000K)
Disponibili 2 varianti ognuna in due livelli di potenza: Versione standard non dimmerabile, CRI=80 (min.) Versione High-Performance con efficienza netta fino a 94lm/W, dimmerabile Dali, CRI=90 (min.), provvista di Tecnologia Cree True White(R) che assicura una temperatura cromatica e una resa del colore costanti per tutta la durata di vita utile IP40 come standard.
Materiali: cornici, riflettore bianco e schermi in policarbonato, riflettori in policarbonato metallizzato sotto vuoto con applicazione di trattamento antigraffio.
Tramite l'aggiunta di uno schermo opzionale si ottiene il grado IP54.
Conforme alla norma EN60598-1, EN62471 ed altre norme specifiche.
2 tipi di cornici disponibili: bordo a spigolo, vivo bordo stondato
2 tipi di ottiche / corpi illuminanti: ottica professionale a specchio con controllo della luminanza U.G.R < 19 per spazi con videotermini ottica bianco confort
Corpo illuminante e cornici da ordinare separatamente.
Schermi opzionali in policarbonato trasparente, opalino e diffusore prismoptic, facilità di montaggio mediante un quarto di giro.
Fornito con alimentatore. Distribuzione rotosimmetrica a fascio largo.

Emissione

IP20/IP44 senza schermo - IP20/IP54 con schermo 

SCHEDA TECNICA

CARATTERISTICHE

Nome del prodotto: M242501 Luceri LED trimless bordo stondato - LED High-Performance ottica bianco comfort 19W 4000K
Codice articolo: **M242501**
Serie: Architectural
Ambiente di utilizzo: Interni
Area di utilizzo: Hospitality Hotel, Altri, Office


DIMENSIONI

Larghezza: cm 21.5
Altezza: cm 24
Diametro: cm 33.7
Forma incasso: Tonda
Peso: 1.7

LAMPADINE INCLUSE

Categoria: LED Tunable White
Watt: 16 W
Flusso Luminoso (lm): 2119 lm
Tipologia: 1
Temperatura Colore (K): 3000-4000K
Classe: A

MISURE



SORGENTE LUMINOSA

IP20/IP44 senza schermo - IP20/IP54 con schermo 

LUMINAIR

Watt: 19 W



LUCERI LED schermo in policarbonato trasparente M239200



Schermo opalino in PMMAM239700



Schermo prismoptic in policarbonato M239600



LUCERI LED ANELLO FRONT.BORDI ARROTOND. M240600

ACCESSORI



LUCERI LED schermo in
policarbonato
trasparenteM239200



Schermo opalino in
PMMAM239700



Schermo prismoptico in
policarbonatoM239600



LUCERI LED ANELLO
FRONT.BORDI
ARROTOND.M240600