Everything 150 Kit Trimless

Nero ● Metallizzato lucido ◑

Gruppo ottico tondo: senza cornice

W LED	weight	Beam	Flux	CCT	Deflector	Fisso Code	Orientabile Code
24,4 W	0,30 kg	18°	1860 lm	3000 K	●	M261800	M261805
					◑	M262400	M262405
			1940 lm	4000 K	●	M261900	M261905
					◑	M262500	M262505
		28°	1640 lm	3000 K	●	M262000	M262005
					◑	M262600	M262605
			1710 lm	4000 K	●	M262100	M262105
					◑	M262700	M262705
		46°	1520 lm	3000 K	●	M262200	M262205
			1590 lm	4000 K	●	M262300	M262305

▼ **IP**20 / ▲ **IP**44 ⊕
850°

ø 136 mm

Alimentazione a 700mA SELV fornita a parte.

Corpo illuminante. Completare con cornice per incasso.

Cornice

	Code
Cornice per incasso tondo	M274800



30°

360°

Gruppo ottico quadrato: senza cornice

W LED	weight	Beam	Flux	CCT	Deflector	Fisso Code	Orientabile Code
24,4 W	0,30 kg	18°	1860 lm	3000 K	●	M264200	M264205
					◑	M264800	M264805
			1940 lm	4000 K	●	M264300	M264305
					◑	M264900	M264905
		28°	1640 lm	3000 K	●	M264400	M264405
					◑	M265000	M265005
			1710 lm	4000 K	●	M264500	M264505
					◑	M265100	M265105
		46°	1520 lm	3000 K	●	M264600	M264605
			1590 lm	4000 K	●	M264700	M264705



▼ **IP**20 / ▲ **IP**44 ⊕
850°

136 x 136 mm

Alimentazione a 700mA SELV fornita a parte.

Corpo illuminante. Completare con cornice per incasso.

Cornice

	Code
Cornice per incasso quadrato	M274900





30°

4x90°

Driver	Vac	Lmm	Wmm	Hmm			Code
cc 30W 700mA	220-240	165	43	30	1max	Non dimmable	M076800
cc 30W 700mA	220-240	144	32	32	1max	DALI dimmable	M076900