Artemide

SCHEDA PRODOTTO

LineaLed WW Adjustable 34W - 25° 3000K



DESIGN BY:

Carlotta de Bevilacqua
2011

MATERIALI:

Alluminio,vetro temperato trasparente.

DESCRIZIONE:

Apparecchio di illuminazione che impiega sorgenti a LED ad alto rendimento.
Installazione a parete/soffitto.
Luce monocromatica.
Costituito da Corpo in estruso di alluminio,vetro di protezione.
Staffe di regolazione in alluminio presso fuso.
Collegamento elettrico a alimentatore mediante cavo bipolare H05RN-F, lunghezza 100cm con connettore IP68 fornito di serie.
Tappi in policarbonato stampato ad iniezione con guarnizione in silicone.
Vetro temperato antiscivolo trasparente, spessore 8mm.
Alimentatore remoto a 24Vdc.
Caratteristiche tecniche degli apparecchi conformi alla EN60598-1.
Il montaggio va eseguito da personale specializzato.
Seguire scrupolosamente le istruzioni.

Ottica Medium
Permette di ottenere flussi luminosi medi ed evidenziare particolari e grandi sezioni o finestre.(ottica 25°)

VERSIONE

LED

Alluminio

CODICE PRODOTTO

NL1733225K0

Emissione

65/67

Dimmable

SCHEDA TECNICA

CARATTERISTICHE

Nome del prodotto:	LineaLed WW Adjustable 34W - 25° 3000K
Codice articolo:	NL1733225K0
Colore:	Alluminio
Materiale:	Alluminio,vetro temperato trasparente.
Serie:	Outdoor
Area di utilizzo:	Outdoor Facciate

OTTICHE

Emissione:	Diretta

DIMENSIONI

Lunghezza:	cm 97.8
Larghezza:	cm 4.2
Altezza:	cm 6.2


LAMPADINE INCLUSE

Categoria:	LED
Watt:	8,5W
Flusso Luminoso (lm):	1776lm
Numero:	4 x 6
Tipologia:	1
Temperatura Colore (K):	3000K
Classe:	A
Voltaggio:	24Vdc

LUMINAIR

Starter:	Elettronico remoto
Watt:	34W
Tensione di alimentazione:	24Vdc

MISURE



COLORE

ACCESSORI



ALIMENT. 40W 24Vdc IP67
NL62040



ALIMENT. 70W 24Vdc IP67
NL89080



ALIMENT. 150W 24Vdc IP67
NL62880