

SCHEDA PRODOTTO

LineaLed 5W 3000K



DESIGN BY :

Carlottade Bevilacqua
2010

MATERIALI :

Alluminio, vetro temperato opale

DESCRIZIONE :

Apparecchio di illuminazione che impiega sorgenti a LED ad alto rendimento. Installazione ad incasso a terra.
Costituito da Corpo in estruso di alluminio, vetro di protezione; equipaggiato di scatola alimentazione per collegamento entra/esci.
Cassaforma in acciaio per incasso a terra.
Vetro temperato antiscivolo opale, spessore 8mm.
Fissaggio corpo alla cassaforma tramite apposite molle di acciaio armonico in dotazione col prodotto.
Caratteristiche tecniche degli apparecchi conformi alla EN60598-1.
Il montaggio va eseguito da personale specializzato.
Seguire scrupolosamente le istruzioni.

Collegamento elettrico a alimentatore mediante cavo bipolare H05RN-F, lunghezza 100cm con morsetto aggancio rapido IP68 fornito di serie alloggiabile nella cassaforma.

Collegare un numero massimo di 16 prodotti in linea continua.

Emissione



Diretta



SCHEDA TECNICA

CARATTERISTICHE

Nome del prodotto: LineaLed 5W 3000K
Codice articolo: NL7398VSK0
Colore: Alluminio
Materiale: Alluminio, vetro temperato opale
Serie: Nord Light, Outdoor
Area di utilizzo: Outdoor Urban

OTTICHE

Emissione: Diretta


DIMENSIONI

Lunghezza: cm 61.8
Larghezza: cm 4.7
Altezza: cm 6.5
Forma incasso:

LAMPADINE INCLUSE

Categoria: LED
Watt: 5 W
Numero: 1 x 60 LED SMD
Tipologia: 1
Temperatura Colore (K): 3000 K
Classe: A
Voltaggio: 24 Vdc

MISURE



SORGENTE LUMINOSA



LUMINAIR

Starter: Alimentatore elettronico remoto
Watt: 5 W
Tensione di alimentazione: 24Vdc



ALIMENT. 40W 24Vdc
IP67NL62040



LINEALED C/CASSA
62CMNL76670



80 x 50 x 1,5mm
staffa di giunzione
continuity joint

LINEALED STAFFA
GIUNZIONE
C/CASSANL75810



46,5 x 62,5 x 1,5mm
testata cassaforma
housing end cap

LINEALED TESTATA
CASSA(COPPIA)NL74890



CONNETTORE
ALIMENTAZIONE +
TAPPONL19052



ALIMENT. 70W 24Vdc
IP67NL89080



ALIMENT. 150W 24Vdc
IP67NL62880

ACCESSORI



ALIMENT. 40W 24Vdc
IP67NL62040



LINEALED C/CASSA
62CMNL76670



80 x 50 x 1,5mm
staffa di giunzione
continuity joint

LINEALED STAFFA
GIUNZIONE
C/CASSANL75810



46,5 x 62,5 x 1,5mm
testata cassaforma
housing end cap

LINEALED TESTATA
CASSA(COPPIA)NL74890



CONNETTORE
ALIMENTAZIONE +
TAPPONL19052



ALIMENT. 70W 24Vdc
IP67NL89080



ALIMENT. 150W 24Vdc
IP67NL62880