

SCHEDA PRODOTTO

Tetragono Terra 90 - 3000K



DESIGN BY:

Ernesto Gismondi
2013

MATERIALI:

Alluminio pressofuso, alluminio estruso, metacrilato, ferro zincato.

DESCRIZIONE:

Apparecchio di illuminazione a luce asimmetrica radiale con l'utilizzo di sorgenti luminose LED monocromatici. Installazione a terra. Progettato per l'illuminazione di giardini e percorsi pedonali. Costituito da lampada e palo di supporto. Supporto lampada in alluminio estruso EN-AW-6060, con flangia di base in ferro elettrozincato con fori per fissaggio al terreno tramite tirafondi o tasselli. Corpo lampada in alluminio pressofuso EN-AB 47100. Tutte le parti sono sottoposte a trattamento per esterni a 3 stadi: nanotecnologie, primer antiossidante, verniciatura al poliestere. Dotato di riflettori in policarbonato metallizzato. Diffusore in metacrilato antiurto. Viti di fissaggio in AISI 316 e guarnizione di tenuta siliconiche. Fornito con cavo e connettore IP68 per il collegamento alla rete con cavi diametro da 5 a 13,5mm. Grado di protezione IP65. Classe isolamento I. Caratteristiche tecniche conformi alla EN60598-1. Omologazione CE.

VERSIONE

LED

Grigio antracite

CODICE PRODOTTO

T417200W00

Emissione

IP65

SCHEDA TECNICA


CARATTERISTICHE

Nome del prodotto: Tetragono Terra 90 - 3000K
Codice articolo: T417200W00
Colore: Grigio antracite
Materiale: Alluminio pressofuso, alluminio estruso, metacrilato, ferro zincato.
Serie: Outdoor

DIMENSIONI

Lunghezza: cm 13
Larghezza: cm 13
Altezza: cm 90
Resistenza all'impatto: IK10
Prova del filo incandescente: 650 °

MISURE



COLORE



LAMPADINE INCLUSE

Categoria: LED
Numero: 1
Watt: 15W
Flusso Luminoso (lm): 1375lm
Temperatura Colore (K): 3000K
Classe: A

LUMINAIR

Starter: X206000700
Watt: 15W
Tensione di alimentazione: 220V-240V
Flusso Luminoso (lm): 437lm
CCT: 3000K
Efficiency: 34%
Efficacy: 30lm/W

