

SCHEMA PRODOTTO

Cefiso 14 - 10° 3000K Grigio chiaro



DESIGN BY:

Alessandro Pedretti
2011

MATERIALI:

Alluminio verniciato, vetro temprato

DESCRIZIONE:

Proiettore di illuminazione a luce diretta orientabile che impiega sorgenti luminose a LED ad alto rendimento. Installazione a terreno, applique, su cornicione. Costituito da corpo illuminante e basetta di cablaggio orientabili. Rotazione sulla base di $\pm 180^\circ$, basculazione del corpo di $\pm 90^\circ$. Il posizionamento viene mantenuto con l'ausilio di grani di bloccaggio. Corpo e basetta in alluminio EN AB44100, guarnizioni in silicone. Alimentatore elettronico interno al corpo. Vetro temprato serigrafato siliconato al corpo a raso per evitare ristagni di acqua. Cablaggio da effettuare all'interno della basetta perforando un passacavo IP65 idoneo per cavi di diametro 8-12mm. Circuiti a LED disponibili in tre temperature di colore: Caldo = 3000K, Neutro = 4000K, Freddo = 6000K. È garantito il funzionamento del circuito anche in caso di danneggiamento di uno o più LED. Lenti in PMMA in 3 versioni di fasci diversi. Tutte le viti utilizzate all'esterno del prodotto sono in acciaio INOX AISI 316. Tutte le parti in alluminio pressofuso sono verniciate con trattamento per esterni a 3 stadi: nanotecnologie, primer antiossidante, vernice al poliestere. Caratteristiche tecniche degli apparecchi conformi alla EN60598-1 e parte 2-5. Grado protezione IP65. Omologazione ENEC. Classe isolamento I.

Ottica Spot: Permette di concentrare il flusso luminoso e di evidenziare particolari evitando la dispersione nell'ambiente. Ottica 9°.

VERSIONE

LED

Grigio chiaro

CODICE PRODOTTO

T418010W00

Emissione



IP65   

SCHEMA TECNICA

CARATTERISTICHE

Nome del prodotto: Cefiso 14 - 10° 3000K
Grigio chiaro
Codice articolo: T418010W00
Colore: Grigio chiaro
Materiale: Alluminio verniciato, vetro temprato
Serie: Outdoor
Ambiente di utilizzo: Esterni
Area di utilizzo: Outdoor Facciate

OTTICHE

Emissione: Diretta

DIMENSIONI

Lunghezza: cm 13.6
Larghezza: cm 13.6
Altezza: cm 31.3
Resistenza all'impatto: IK10
Prova del filo incandescente: NA °


LAMPADINE INCLUSE

Categoria: LED
Watt: 20 W
Flusso Luminoso (lm): 1091 lm
Numero: 1 x 9
Tipologia: 1
Temperatura Colore (K): 3000 K
Classe: A

LUMINAIR

Starter: X206000541
Watt: 22W
Tensione di alimentazione: 220V-240V

MISURE



COLORE



PREMI



Red dot design award 2012