Questo sito utilizza i cookie. Per informazioni sul loro funzionamento clicca qui.

Artemide

SCHEDA PRODOTTO

Cefiso 14 - 7,4x47,8° 3000K Grigio chiaro



DESIGN BY:

Alessandro Pedretti
2011

MATERIALI:

Alluminio verniciato, vetro temprato

DESCRIZIONE:

Proiettore di illuminazione a luce diretta orientabile che impiega sorgenti luminose a LED ad alto rendimento. Installazione a terreno, applique, su cornicione. Costituito da corpo illuminante e basetta di cablaggio orientabili. Rotazione sulla base di +/-180° , basculazione del corpo di +/-90°. Il posizionamento viene mantenuto con l'ausilio di grani di bloccaggio. Corpo e basetta in alluminio EN AB44100 , guarnizioni in silicone. Alimentatore elettronico interno al corpo. Vetro temprato serigrafato siliconato al corpo a raso per evitare ristagni di acqua. Cablaggio da effettuare all'interno della basetta perforando un passacavo IP65 idoneo per cavi di diametro 8-12mm. Circuiti a LED disponibili in tre temperature di colore : Caldo = 3000KNeutro = 4000KFreddo = 6000K. è garantito il funzionamento del circuito anche in caso di danneggiamento di uno o più LED. Lenti in PMMA in 3 versioni di fasci diversi. Tutte le viti utilizzate all'esterno del prodotto sono in acciaio INOX AISI 316. Tutte le parti in alluminio pressofuso sono verniciate con trattamento per esterni a 3 stadi: nanotecnologie, primer antiossidante, vernice al poliestere. Caratteristiche tecniche degli apparecchi conformi alla EN60598-1 e parte 2-5. Grado protezione IP65. Omologazione ENEC. Classe isolamento I.

Ottica Wall Washer: fornisce una distribuzione ellittica del flusso luminoso.Adatta per un effetto wall washer delle pareti. Ottica 6°x45°.

VERSIONE

LED

Grigio chiaro

CODICE PRODOTTO

T4180ELW00

Emissione

IP65

SCHEDA TECNICA

CARATTERISTICHE

Nome del prodotto:	Cefiso 14 - 7,4x47,8° 3000K Grigio chiaro
Codice articolo:	T4180ELW00
Colore:	Grigio chiaro
Materiale:	Alluminio verniciato, vetro temprato
Serie:	Outdoor
Ambiente di utilizzo:	Esterni
Area di utilizzo:	Outdoor Facciate

OTTICHE

Emissione:	Diretta

DIMENSIONI

Lunghezza:	cm 13.6
Larghezza:	cm 13.6
Altezza:	cm 31.3
Resistenza all'impatto:	IK10
Prova del filo incandescente:	NA °

LAMPADINE INCLUSE

Categoria:	LED
Watt:	20 W
Flusso Luminoso (lm):	1091 lm
Numero:	1 x 9
Tipologia:	1
Temperatura Colore (K):	3000 K
Classe:	A

LUMINAIR

Starter:	X206000541
Watt:	22W
Tensione di alimentazione:	220V-240V

MISURE



COLORE

PREMI



Red dot design award 2012