

SCHEMA PRODOTTO

Cefiso Palo - 3000K - Grigio

DESIGN BY:

Alessandro Pedretti
2012

MATERIALI:

Alluminio verniciato, vetro temprato, ferro zincato

DESCRIZIONE:

Apparecchio di illuminazione a luce diretta che impiega sorgenti LED ad alto rendimento. Installazione su palo. Costituito da corpo illuminante e attacco palo. Il fissaggio viene mantenuto con l'ausilio di grani di bloccaggio. Il palo non fornito dovrà avere un codolo $\varnothing$ 60mm e h 90mm per consentire il corretto fissaggio del testa palo. L'altezza del palo dovrà essere di 4m dal suolo per avere una superficie illuminata correttamente. In tali condizioni si possono installare pali ad una distanza di 15 m adatti per illuminare una carreggiata di 4 m in modo da essere conformi alla classe S3 per piste ciclabili. Corpo in alluminio EN AB44100, attacco palo in ferro zincato, guarnizioni in silicone. Alimentatore elettronico interno al corpo. L'apparecchio è protetto da sovratensioni impulsive fino a 4KV sia in modo differenziale che in modo comune. Vetro temprato serigrafato silconato raso al corpo. Connettore IP67 per la connessione elettrica alla rete alloggiabile nel vano palo per cavi di diametro 5-13,5mm. Circuiti a LED con lenti in PMMA con fascio ad emissione stradale. LED monocromatici bianchi disponibili in 3 temperature di colore: Caldo = 3000K, Neutro = 4000K, Freddo = 6000K. È garantito il funzionamento del circuito anche in caso di danneggiamento di uno o più LED. Viti in acciaio INOX AISI 316. Tutte le parti in alluminio pressofuso e in ferro zincato sono verniciate con trattamento per esterni a 3 stadi: nanotecnologie, primer antiossidante, vernice al poliestere. Caratteristiche tecniche degli apparecchi conformi alla EN60598-1 e parte 2-3. Grado protezione IP65. Classe isolamento II.



VERSIONE

LED

Grigio

CODICE PRODOTTO

T418200W00

Emissione

IP65



SCHEMA TECNICA

CARATTERISTICHE

Nome del prodotto: Cefiso Palo - 3000K - Grigio
Codice articolo: T418200W00
Colore: Grigio
Materiale: Alluminio verniciato, vetro temprato, ferro zincato
Serie: Outdoor

DIMENSIONI

Lunghezza: cm 33.2
Larghezza: cm 19.5
Altezza: cm 14.2
Resistenza all'impatto: IK10
Prova del filo incandescente: NA °


LAMPADINE INCLUSE

Categoria: LED
Watt: 40W
Flusso Luminoso (lm): 1730lm
Numero: 1 x 16
Tipologia: 1
Temperatura Colore (K): 3000K
Classe: A

LUMINAIR

Starter: X206000677
Watt: 40W
Tensione di alimentazione: 220V-240V

MISURE



COLORE

