Artemide

# SCHEDA PRODOTTO

## Calumet 13 parete 2x6° 3000K



**MATERIALI:**

**DESCRIZIONE:**

Apparecchio di illuminazione a parete con 2 fasci stretti di luce che impiegano sorgenti luminose a LED monocromatici con lenti. Installazione a parete. Costituito un corpo cilindrico in alluminio EN AW-6060 tornito e fresato contenente la componentistica elettronica di alimentazione. Le due estremità sono chiuse da due corpi ottici illuminanti, fissati entrambi con l'ausilio di grani. Ogni corpo ottico è costituito da un anello di alluminio EN AW-6060 tornito su cui è siliconato il diffusore in vetro temprato; l'ottica in esso installata è regolabile grazie ad una staffa. Solidale al corpo cilindrico un gambo in alluminio pressofuso EN AB-47100 permette il collegamento dell'apparecchio alla staffa di fissaggio a parete, realizzata in ferrro zincato. Guarnizioni per tenuta all'acqua in gomma siliconica. Alimentatore elettronico interno all'apparecchio. Lente in PMMA a fascio stretto. La connessione alla rete elettrica si effettua con un dispositivo IP65, che accoglie cavi di diametro compreso tra 6-13mm alloggiato all'interno del gambo. I grani e le viti di bloccaggio utilizzati all'esterno del prodotto sono in acciaio INOX AISI 316. Tutte le parti in alluminio pressofuso, in alluminio tornito e fresato e la staffa di fissaggio a parete in ferro zincato sono verniciate con trattamento per esterni a 3 stadi: nanotecnologie, primer antiossidante, vernice al poliestere. Caratteristiche tecniche degli apparecchi conformi alla EN60598-1. Grado protezione IP65. Omologazione ENEC.

VERSIONE

LED

grigio/bianco

CODICE PRODOTTO

T41952NW00

**Emissione**

IP65

SCHEDA TECNICA

**CARATTERISTICHE**

| | |
|---|---|
| **Nome del prodotto:** | Calumet 13 parete 2x6° 3000K |
| **Codice articolo:** | T41952NW00 |
| **Colore:** | grigio/bianco |
| **Serie:** | Outdoor |

**DIMENSIONI**

| | |
|---|---|
| **Lunghezza:** | cm 17.3 |
| **Larghezza:** | cm 8 |
| **Altezza:** | cm 35 |
| **Diametro:** | cm 13 |
| **Resistenza all'impatto:** | 09 |
| **Prova del filo incandescente:** | ND ° |


**LAMPADINE INCLUSE**

| | |
|---|---|
| **Categoria:** | LED |
| **Watt:** | 4W |
| **Flusso Luminoso (lm):** | 184lm |
| **Tipologia:** | 1 |
| **Temperatura Colore (K):** | 3000K |
| **Classe:** | A |

**LUMINAIR**

| | |
|---|---|
| **Starter:** | X209300046 |
| **Watt:** | 16W |
| **Tensione di alimentazione:** | 220V-240V |

**MISURE**




**COLORE**