Artemide

SCHEDA PRODOTTO

Calumet 13 soffitto 38° 3000K



MATERIALI:

DESCRIZIONE:

Apparecchio di illuminazione a soffitto con fascio largo di luce che impiega sorgenti luminose a LED monocromatici con lenti. Installazione a soffitto. Costituito un corpo cilindrico in alluminio EN AW-6060 tornito e fresato contenente la componentistica elettronica di alimentazione. Le due estremità sono chiuse da un tappo con gambo in alluminio EN AW-6060 per il fissaggio a soffitto e da un corpo ottico illuminante, fissati entrambi con l'ausilio di grani. Il corpo ottico è costituito da un anello di alluminio EN AW-6060 tornito su cui è siliconato il diffusore in vetro temprato; l'ottica in esso installata è regolabile grazie ad una staffa. Guarnizioni per tenuta all'acqua in gomma siliconica. Alimentatore elettronico interno all'apparecchio. Lente in PMMA a fascio largo. La connessione alla rete elettrica si effettua all'interno dell'apparecchio perforando un passacavo a membrana IP65 idoneo a cavi di diametro 6-13mm. I grani e le viti di bloccaggio utilizzati all'esterno del prodotto sono in acciaio INOX AISI 316. Tutte le parti in alluminio tornito e fresato sono verniciate con trattamento per esterni a 3 stadi: nanotecnologie, primer antiossidante, vernice al poliestere. Caratteristiche tecniche degli apparecchi conformi alla EN60598-1. Grado protezione IP65. Omologazione ENEC.

VERSIONE

LED

grigio/bianco

CODICE PRODOTTO

T41961LW00

Emissione

IP65

SCHEDA TECNICA

CARATTERISTICHE

Nome del prodotto:	Calumet 13 soffitto 38° 3000K
Codice articolo:	T41961LW00
Colore:	grigio/bianco
Serie:	Outdoor

DIMENSIONI

Altezza:	cm 22.8
Diametro:	cm 13
Resistenza all'impatto:	09
Prova del filo incandescente:	ND °

LAMPADINE INCLUSE

Categoria:	LED
Numero:	2
Watt:	4W
Temperatura Colore (K):	3000K
Classe:	A

LUMINAIR

Power Supply:	X206500017
Watt:	8.0W
Tensione di alimentazione:	220V-240V
Flusso Luminoso (lm):	321lm
CCT:	3000K
Efficiency:	100%
Efficacy:	40.12lm/W
CRI:	80

MISURE



COLORE