

SCHEMA PRODOTTO

Ego 220S Flat DL 6°x54° 3000K



DESIGN BY:

Studio Artemide
2011

MATERIALI:

DESCRIZIONE:

Apparecchio di illuminazione che impiega sorgenti a LED ad alto rendimento. Installazione a soffitto. Due diverse profondit. di incasso. Versione tonda e quadrata in cinque dimensioni. Costituito da corpo, cornice, diffusore in vetro molle di fissaggio. Corpo in alluminio EN AB-44100, con guarnizioni in silicone. Cornice in alluminio o in acciaio inox AISI 316. Vetro temprato serigrafato nero, spessore 8mm. Molle di fissaggio in Inox armonico. Collegamento elettrico alla rete mediante cavo H05RN-F e morsetti IP68, fornita a corredo. Temperatura superficiale del vetro inferiore a 40°C. Ottiche fisse o regolabili. Lenti in PMMA in 3 versioni di fasci diversi. LED monocromatici bianchi disponibili in 2 temperature di colore: Caldo = 3000K Neutro = 4000K Pressofusioni d'alluminio verniciate con trattamento per esterni a 3 stadi: nanotecnologie, primer antiossidante, vernice al poliestere. Caratteristiche tecniche degli apparecchi conformi alla EN60598-1 e parte 2-13. Grado protezione IP65. EGO DL: classe I (eccetto EGO 55-90 classe III) EGO FLAT: classe III. Il montaggio va eseguito da personale specializzato. Seguire scrupolosamente le istruzioni.

Ottica FloodPermette di ottenere flussi luminosi ampi adatti per illuminare porzionivaste.

VERSIONE

LED

Nero opaco

CODICE PRODOTTO

T42020ELPTW00

Emissione

IP 65/67

SCHEMA TECNICA

CARATTERISTICHE

Nome del prodotto: Ego 220S Flat DL 6°x54° 3000K
Codice articolo: T42020ELPTW00
Colore: Nero opaco
Serie: Outdoor

DIMENSIONI

Lunghezza base: cm 22
Larghezza base: cm 22
Profondità incasso: cm 6
Forma incasso: Quadrata
Resistenza all'impatto: IK10


LAMPADINE INCLUSE

Categoria: LED
Numero: 1
Watt: 14W
Temperatura Colore (K): 3000K
Classe: A

LUMINAIR

Power Supply: alimentazione elettronica fornita a parte
Watt: 14.0W
Flusso Luminoso (lm): 797lm
CCT: 3000K
Efficiency: 100%
Efficacy: 56.93lm/W
CRI: 80

MISURE



COLORE





ACCESSORI

NO
IMAGE
AVAILABLE

ALIMENT. 20W 500mA IP67
NL19047