Artemide

# SCHEDA PRODOTTO

## Spike 12W - 12° 3000K



**DESIGN BY:**

Artemide
2011

**MATERIALI:**

Alluminio,vetro temperato trasparente.

**DESCRIZIONE:**

Apparecchio di illuminazione che impiega sorgenti a LED ad alto rendimento.Installazione a parete o soffitto. Luce monocromatica o RGB.Corpo in estruso di alluminio EN AW6060 T5. Diffusore in vetro trasparente temperato, spessore 3mm.Tappi pressofusione alluminio con guarnizione in silicone.Staffe di regolazione in alluminio. Collegamento elettrico a alimentatore mediante cavo bipolare H05RN-F (monocromatico) o cavo quadripolare silicone/gomma (RGB), con morsetto IP68 fornito di serie.Alimentatore remoto a 24Vdc.Profilo verniciato con trattamento per esterni a 2 stadi: primer, vernice da esterno.Schermo anti abbagliamento in alluminio estruso verniciato, su richiesta.Ottiche. Lenti in PMMA in 3 versioni di fasci diversi. LED monocromatici bianchi disponibili in 2 temperature di colore:Caldo = 3000KNeutro = 4000KVersione RGB costituito da LED monocromatici rossi, verdi e blu.Grado protezione IP65. Classe isolamento elettrica III.Caratteristiche tecniche degli apparecchi conformi alla EN60598-1.Il montaggio va eseguito da personale specializzato.

VERSIONE

LED

Alluminio

CODICE PRODOTTO

T430010W00

**Emissione**

IP65

SCHEDA TECNICA

**CARATTERISTICHE**

| | |
|---|---|
| **Nome del prodotto:** | Spike 12W - 12° 3000K |
| **Codice articolo:** | T430010W00 |
| **Colore:** | Alluminio |
| **Materiale:** | Alluminio,vetro temperato trasparente. |
| **Serie:** | Outdoor |
| **Area di utilizzo:** | Outdoor Facciate |

**DIMENSIONI**

| | |
|---|---|
| **Lunghezza:** | cm 26.4 |
| **Altezza:** | cm 4.2 |
| **Diametro base:** | cm 3.5 |


**LAMPADINE INCLUSE**

| | |
|---|---|
| **Categoria:** | LED |
| **Watt:** | 12W |
| **Flusso Luminoso (lm):** | 444lm |
| **Numero:** | 1 x 6 |
| **Tipologia:** | 1 |
| **Temperatura Colore (K):** | 3000K |
| **Classe:** | A |
| **Voltaggio:** | 24 Vdc |

**LUMINAIR**

| | |
|---|---|
| **Starter:** | Elettronico remoto |
| **Watt:** | 12W |
| **Tensione di alimentazione:** | 24Vdc |

**MISURE**




**COLORE**

ACCESSORI




**ALIMENT. 40W 24Vdc IP67**
**NL62040**




**ALIMENT. 70W 24Vdc IP67**
**NL89080**




**ALIMENT. 150W 24Vdc IP67**
**NL62880**




**Schermo antiabbagliamento**
**247mm T430801**