Artemide

SCHEDA PRODOTTO

Spike 48W - 12°x34° 3000K



DESIGN BY:

Artemide
2011

MATERIALI:

Alluminio,vetro temperato trasparente.

DESCRIZIONE:

Apparecchio di illuminazione che impiega sorgenti a LED ad alto rendimento.Installazione a parete o soffitto. Luce monocromatica o RGB.Corpo in estruso di alluminio EN AW6060 T5. Diffusore in vetro trasparente temperato, spessore 3mm.Tappi pressofusione alluminio con guarnizione in silicone.Staffe di regolazione in alluminio. Collegamento elettrico a alimentatore mediante cavo bipolare H05RN-F (monocromatico) o cavo quadripolare silicone/gomma (RGB), con morsetto IP68 fornito di serie.Alimentatore remoto a 24Vdc.Profilo verniciato con trattamento per esterni a 2 stadi: primer, vernice da esterno.Schermo anti abbagliamento in alluminio estruso verniciato, su richiesta.Ottiche. Lenti in PMMA in 3 versioni di fasci diversi. LED monocromatici bianchi disponibili in 2 temperature di colore:Caldo = 3000KNeutro = 4000KVersione RGB costituito da LED monocromatici rossi, verdi e blu.Grado protezione IP65. Classe isolamento elettrica III.Caratteristiche tecniche degli apparecchi conformi alla EN60598-1.Il montaggio va eseguito da personale specializzato.

VERSIONE

LED

Alluminio

CODICE PRODOTTO

T4303ELW00

Emissione


IP65

SCHEDA TECNICA

CARATTERISTICHE

Nome del prodotto:	Spike 48W - 12°x34° 3000K
Codice articolo:	T4303ELW00
Colore:	Alluminio
Materiale:	Alluminio,vetro temperato trasparente.
Serie:	Outdoor
Area di utilizzo:	Outdoor Facciate

MISURE



COLORE

DIMENSIONI

Lunghezza:	cm 96.6
Altezza:	cm 4.2
Diametro base:	cm 3.5

LAMPADINE INCLUSE

Categoria:	LED
Numero:	4 x 6
Watt:	12W
Flusso Luminoso (lm):	444lm
Temperatura Colore (K):	3000K
Classe:	A
Voltaggio:	24 Vdc

LUMINAIR

Starter:	Elettronico remoto
Watt:	48W
Tensione di alimentazione:	24Vdc
Flusso Luminoso (lm):	2374lm
CCT:	3000K
Efficacy:	50lm/W

ACCESSORI



ALIMENT. 40W 24Vdc IP67
NL62040



ALIMENT. 70W 24Vdc IP67
NL89080



ALIMENT. 150W 24Vdc IP67
NL62880



Schermo antiabbagliamento
949MM T430804