



I separatori CLASSIC sono disponibili con e senza sistema automatico di pulizia del filtro.

Il separatore CLASSIC con sistema automatico di pulizia del filtro (autopulizia) garantisce una perfetta efficienza della cartuccia del filtro, riducendo al minimo le operazioni di manutenzione. La centrale trifase ha una resa nel tempo costante.

Nel separatore CLASSIC senza sistema automatico di pulizia del filtro, la cartuccia filtro è soggetta

ad un naturale intasamento dovuto alle polveri raccolte.

Richiede pertanto una manutenzione sulla cartuccia per evitare il calo di prestazioni dell'intero impianto (effetto sacchetto pieno tipico dell'aspirapolvere tradizionale).

L'affidabilità dei separatori, garantita da una lunga esperienza nella loro produzione, permette un ottimo rapporto qualità/prezzo.



| SEPARATORI POLVERE CLASSIC                               |                 |                                    |                                    |                                    |                                    |            |             |             |
|----------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------|-------------|-------------|
| Codice                                                   |                 | CI540                              | CI209                              | CI232                              | CI251                              | CI219      | CI242       | CI258       |
| Modello                                                  |                 | LT 40/A                            | LT 70/B                            | LT 100/B                           | LT 150/A                           | LT 70/B-AP | LT 100/B-AP | LT 150/B-AP |
| Caratteristiche Tecniche                                 | Unità di misura |                                    |                                    |                                    |                                    |            |             |             |
| Alimentazione sistema automatico pulizia filtro          | volt            | NO                                 | NO                                 | NO                                 | NO                                 | 230        | 230         | 230         |
| Superficie cartuccia filtro                              | m <sup>2</sup>  | 2,3                                | 2,3                                | 3,5                                | 5,16                               | 2,3        | 3,5         | 7,3         |
| Materiale cartuccia filtro                               |                 | carta trattata con resina fenolica | carta trattata con resina fenolica | carta trattata con resina fenolica | carta trattata con resina fenolica | poliestere | poliestere  | poliestere  |
| Capacità contenitore polveri                             | litri           | 40                                 | 70                                 | 100                                | 150                                | 70         | 100         | 150         |
| Pressione di esercizio sistema automatico pulizia filtro | bar             | NO                                 | NO                                 | NO                                 | NO                                 | 4          | 4           | 4           |
| Capacità serbatoio sistema automatico pulizia filtro     | litri           | NO                                 | NO                                 | NO                                 | NO                                 | 12         | 12          | 12          |
| Dimensioni (LxPxH)                                       | cm              | 36x36x118                          | 60x61x155                          | 66x63x165                          | 76x68x175                          | 75x61x155  | 81x63x165   | 91x68x175   |
| Massa                                                    | kg              | 19                                 | 53                                 | 69                                 | 96                                 | 64         | 80          | 125         |
| Rumorosità                                               | dB              | <70                                | <70                                | <70                                | <70                                | <70        | <70         | <70         |