

NPR-1700-RT
NETYS PR RT 1700VA RK/TW

- NETYS PR è la soluzione ideale per la protezione di piccoli server, dispositivi di rete e periferiche.


Strong points

- Un gruppo di continuità sicuro e professionale
- Soluzione su misura per reti IT
- Semplice da installare
- Protezione per la vostra linea dati
- Funzionale alle esigenze pratiche
- Semplicità d'uso e integrazione

General characteristics

- UPS 19" rack e convertibile da rack a tower.
- Funzione AVR (Automatic Voltage Regulation), onda sinusoidale.
- Interfaccia LCD semplice e chiara.
- Ampia gamma di protocolli di comunicazione disponibili in opzione.
- Soppressore per linee dati NTP.
- Fino a 9 prese di uscita dell'UPS.

Compliance with standards

- IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62040-2
- AS 62040.1.1, AS 62040.1.2, AS 62040.2
- CE
- RCM (E2376)

Link to the reference
Caratteristiche tecniche

Lunghezza dell'unità di prodotto [mm]	87
Larghezza dell'unità di prodotto [mm]	440
Profondità dell'unità di prodotto [mm]	436
Peso [kg]	18
Profondità [mm]	436
Altezza [mm]	87
Ingresso/Uscita	1/1
Tensione di uscita	230
Frequenza nominale	50/50
Larghezza [mm]	440
Potenza nominale [kVA]	1.7
Pn [kW]	1.35
Conf.	M2
Tensione d'ingresso	230
Tasso (min.)	1.7
Tasso (max.)	1.7
Vita attesa	03-05
Autonomia tipica [min]	7

Classificazione

UNSPSC	39121011
Classe ETIM	EC000382
IGCC	4149

Commercio

Descrizione	NETYS PR-RT 1700 VA/1350 W 230 V 50/60 HZ CON AVR, ONDA SINUSOIDALE, LCD PRESE PROTETTE RJ45,1X USB,1X RS232 BATTERIA COMPRESA
Validity starting date prod	2012-09-01
Codice del ciclo di vita dell'offerta	40
Paese d'origine	CN

ETIM - Caratteristiche elettriche

Tensione d'ingresso [V]	161..276
Frequenza primaria [Hz]	45..66
Numero delle fase primarie	1
Tensione d'uscita [V]	230..230
Frequenza secondaria [Hz]	50..60
Potenza in uscita effettiva [W]	1350
Potenza apparente di uscita [VA]	1700
Numero di fasi secondarie	1
SNMP	Si
Tipo di tensione di alimentazione	CA
Fattore di potenza in uscita	0.8

ETIM - Caratteristiche meccaniche

Altezza [mm]	87
Larghezza [mm]	440

Profondità [mm]	436
Peso [kg]	18
Tipologia costruttiva	modello free standing
Connettore d'Ingresso	C14
Numero prese di uscita tipo C13	8
ETIM - Caratteristiche tecniche	
Interfaccia USB	No
Tempo di trasferimento a pieno carico [min]	8.4
Idoneo alla gestione di rete	Si
Tecnologia UPS	Linea interattiva
Efficienza totale [%]	98
Efficienza in modalità Eco [%]	98
Contatto di commutazione a potenziale zero	Si
Funzione di spegnimento automatico	Si
Logistica	
GTIN/EAN	8027122515320
Numero doganale	8504409590
Unità di prezzo	PC
Peso dell'unità di imballaggio [kg]	18
Lunghezza dell'unità di imballaggio [m]	0.436
Larghezza dell'unità di imballaggio [m]	0.44
Profondità dell'unità di imballaggio [m]	0.087
Norme	
Conformità alle norme	IEC