

NPR-3300-RT
NETYS PR RT 3300VA RK/TW

Strong points

- Un gruppo di continuità sicuro e professionale
- Soluzione su misura per reti IT
- Semplice da installare
- Protezione per la vostra linea dati
- Funzionale alle esigenze pratiche
- Semplicità d'uso e integrazione

General characteristics

- UPS 19" rack e convertibile da rack a tower
- Funzione AVR (Automatic Voltage Regulation), onda sinusoidale
- Interfaccia LCD semplice e chiara
- Ampia gamma di protocolli di comunicazione disponibili in opzione
- Soppressore per linee dati NTP
- Fino a 9 prese di uscita dell'UPS

Compliance with standards

- IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62040-2
- AS 62040.1.1, AS 62040.1.2, AS 62040.2
- CE
- RCM (E2376)

Link to the reference

- NETYS PR è la soluzione ideale per la protezione di piccoli server, dispositivi di rete e periferiche.

Caratteristiche tecniche

Profondità	608
Altezza	87
Ingresso/Uscita	1/1
Tensione di uscita	230
Frequenza nominale	50/50
Larghezza	440
Potenza nominale	3.3
Pn	2.7
Conf.	M2
Tensione d'ingresso	230
Tasso (min.)	3.3
Tasso (max.)	3.3
Durata	03-05
Autonomia tipica	8

Classificazione

UNSPSC	39121011
Classe ETIM	EC000382
IGCC	4149

Commercio

Descrizione (240 car.)	NETYS PR-RT 3300 VA/2700 W 230 V 50/60 HZ CON AVR, ONDA SINUSOIDALE, LCD PRESE PROTETTE RJ45, 1X USB, 1X RS232 BATTERIA COMPRESA
Validity starting date prod	2012-09-01
Paese d'origine	CN
Lunghezza dell'unità di prodotto	0.087
Larghezza dell'unità di prodotto	0.44
Profondità dell'unità di prodotto	0.608
Peso	31.5

ETIM - Electrical characteristics

Tensione d'ingresso [V]	161..276
Frequenza primaria [Hz]	45..66
Numero delle fase primarie	1
Tensione d'uscita [V]	230..230
Frequenza secondaria [Hz]	50..60
Potenza in uscita effettiva [W]	2700
Potenza apparente di uscita [VA]	3300
Numero di fasi secondarie	1
SNMP	Yes
Tipo di tensione di alimentazione	AC
Fattore di potenza in uscita	0.8

ETIM - Mechanical characteristics

Altezza [mm]	87
Larghezza [mm]	440
Profondità [mm]	608

Peso [kg]	31.5
Tipologia costruttiva	Free standing model
Connettore d'Ingresso	C20
Numero prese di uscita tipo C13	8
Numero prese di uscita tipo C19	1
ETIM - Technical features	
Interfaccia USB	No
Tempo di trasferimento a pieno carico [min]	8.5
Idoneo alla gestione di rete	Yes
Tecnologia UPS	Line-interactive
Efficienza totale [%]	98
Efficienza in modalità Eco [%]	98
Contatto di commutazione a potenziale zero	Yes
Funzione di spegnimento automatico	Yes
Logistics	
GTIN/EAN	8027122515344
Customs number	8504409590
Peso dell'unità di imballaggio	31.5
Lunghezza dell'unità di imballaggio	0.608
Larghezza dell'unità di imballaggio	0.44
Profondità dell'unità di imballaggio	0.087
Norme	
Conformità alle norme	IEC