



lampade alogene tubolari UV-STOP 230V

compatte, brillanti e di lunga durata sono ora anche disponibili in una versione a "risparmio energetico"; una ragione in più per illuminare risparmiando.



Lampade coinvolte nel bando previsto dalla Direttiva ErP 244/2009 dal 1° settembre 2018. Le scorte immesse sul mercato europeo prima di tale data possono essere vendute fino ad esaurimento scorte.

Bassa pressione.
Temperatura di colore 3000K.
Durata 2.000 ore

UV-STOP



Volt	Watt	Luminosità lm	Sostituisce la omologa di potenza (W)
230/240	40	590	60
	53	840	75
	60	980	85
	70	1.200	100
	105	1.800	150
	130	2.500	200
	150	2.870	220
	175	3.500	250
	205	4.200	300

Chiare

***E11⁽¹⁾**



Codice	Classe energetica	Ø	L
**425 3505	D	19	60

***E14⁽¹⁾**



Codice	Classe energetica	Ø	L
**425 3909	D	19	65
**425 3910	D	19	65
**425 3911	D	19	65
**425 4000	D	19	65
**425 4005	D	19	68
**425 4008	C	19	68
**425 4009	D	19	85
**425 4010	C	19	85
**425 4011	D	19	85

***Ba15d⁽¹⁾**



Codice	Classe energetica	Ø	L
**425 4689	D	17	65
**425 4694	D	17	65
**425 4695	D	17	65
**425 4700	D	17	65
**425 4705	D	17	85
**425 4708	C	17	85
**425 4711	C	17	85

***E14⁽¹⁾ doppio involucro**



Codice	Classe energetica	Ø	L
**425 4020	D	25	87
**425 4022	D	25	87

Lampade coinvolte nel bando previsto dalla Direttiva ErP 244/2009 dal 1° settembre 2018. Le scorte immesse sul mercato europeo prima di tale data possono essere vendute fino ad esaurimento scorte.

Bassa pressione.
Temperatura di colore 3000K.
Durata 2.000 ore

UV-STOP



Volt	Watt	Luminosità lm	Sostituisce la omologa di potenza (W)
230/240	40	590	60
	53	840	75
	60	980	85
	70	1.200	100
	100	1.900	150
	150	2.870	220
	205	4.200	300

Chiare

⁽¹⁾ Attacco normalizzato in conformità alla CEI EN 60061-1.

***Non idonee per utilizzo in ambito domestico e/o per illuminazione generale**



Confezione 25 pz. Confezione mini 10 pz. con sovrapprezzo 20%. (Solo per prodotti a stock).

**Articoli in PHASE OUT, disponibili fino a esaurimento scorte.