

fusibili miniatura rapidi 250V

fusibili con caratteristica di intervento rapido, vengono utilizzati per la protezione di apparecchi o componenti da sovraccarichi di corrente c.to c.to Utilizzati anche come protezione di back-up con altre protezioni termiche.

tipo 5x20 F

standard



Tubetto in vetro
Potere di interruzione $I_k = L 35 A \sim 12 A$

tipo 5x20 F-Q

con omologazioni



Tubetto in vetro
Potere di interruzione
 $I_k = L 35 A \sim 12 A$

tipo 5x20 F-UL

con omologazioni



Tubetto in vetro
Potere di interruzione
 $I_k = L 35 A \sim 12 A$
da 1,25-3A 100A
da 4-6A 10kA 125V

In	Codice	Caduta mV
50 mA	500 0001	—
63 mA	500 0000	5000
80 mA	500 0027	4000
100 mA	500 0002	3500
125 mA	500 0003	2000
160 mA	500 0004	2000
200 mA	500 0005	1700
250 mA	500 0006	1400
315 mA	500 0007	1300
400 mA	500 0008	1200
500 mA	500 0009	1000
630 mA	500 0010	650
800 mA	500 0011	240
1 A	500 0012	200
1,25 A	500 0013	200
1,6 A	500 0014	190
2 A	500 0015	170
2,5 A	500 0016	170
3,15 A	500 0017	150
4 A	500 0018	130
5 A	500 0019	130
6,3 A	500 0020	130
8 A	* 500 0021	130
10 A	* 500 0022	130
12 A	* 500 0023	130
16 A	* 500 0024	130
20 A	* 500 0025	130
25 A	* 500 0026	130

*Amperaggi non contemplati dalle norme

Codice	Caduta mV
500 0059	3000
500 0060	2800
500 0061	2000
500 0062	2500
500 0063	1800
500 0064	1700
500 0065	1600
500 0066	1350
500 0067	1250
500 0068	1150
500 0069	200
500 0070	190
500 0071	180
500 0072	170
500 0073	160
500 0074	160
500 0075	125
500 0076	125
500 0077	110
500 0078	105
500 0079	100
500 0080	90

A richiesta con omologazione IMQ.

Codice	Caduta mV
500 0060U	2800
500 0061U	2000
500 0062U	2500
500 0063U	1800
500 0064U	1700
500 0065U	1600
500 0066U	1350
500 0067U	1250
500 0068U	1150
500 0069U	200
(2) 500 0070U	190
500 0071U	180
500 0072U	170
500 0073U	160
500 0074U	160
500 0075U	125
500 0076U	125
(3) 500 0077U	110
* 500 0078U	105
* 500 0079U	100
* (4) 500 0080U	90

(2) = 600 mA

(3) = 3 A

(4) = 6 A

* = 125 A

Confezione 100 pezzi.

Caratteristiche di fusione

Corrente nominale In	50 mA - 100 mA	125 mA - 6,3 A
Corrente di prova		
1,5xIn	>1 h	>1 h
2,1xIn	<30 min	<30 min
2,75xIn	10 ms - 500 ms	50 ms - 2 sec
4xIn	3 ms - 100 ms	10 ms - 300 ms
10xIn	<20 ms	<20 ms

Confezione 10 pezzi.

Caratteristiche di fusione

Corrente nominale In	50 mA - 100 mA	125 mA - 6,3 A
Corrente di prova		
1,5xIn	>1 h	>1 h
2,1xIn	<30 min	<30 min
2,75xIn	10 ms - 500 ms	50 ms - 2 sec
4xIn	3 ms - 100 ms	10 ms - 300 ms
10xIn	<20 ms	<20 ms

Confezione 10 pezzi.

Caratteristiche di fusione

Corrente nominale In	60 mA - 6,3 A
Corrente di prova	
1,1xIn	>4 h
1,35xIn	<60 min
2xIn	<5 sec

Caratteristica di costruzione secondo le seguenti normalizzazioni:
CEI 32.6/2; EN 60127-1/2;
UL 248-14; CSA C22.2

(sigla e marchio di omologazione a richiesta)