

fusibili miniatura rapidi 250V

fusibili con caratteristica di intervento rapido, vengono utilizzati per la protezione di apparecchi o componenti da sovraccarichi di corrente c.to c.to Utilizzati anche come protezione di back-up con altre protezioni termiche.

tipo 6,3x32 F

standard



Tubetto in vetro

Potere di interruzione $I_k = 35\text{ A} \sim 12\text{ A}$

tipo 6,3x32 F-UL

con omologazioni



Tubetto in vetro

Potere di interruzione

$I_k = L\ 35\text{ A} \sim 12\text{ A}$

da 1-3 A 100A

da 4-10 A 750A

In	Codice	Caduta mV
50 mA	500 0119	
63 mA	500 0120	
80 mA	500 0121	
100 mA	500 0122	6000
125 mA	500 0123	5500
160 mA	500 0124	5000
200 mA	500 0125	4500
250 mA	500 0126	3500
315 mA	500 0127	3000
400 mA	500 0128	2500
500 mA	500 0129	2000
630 mA	500 0130	1800
800 mA	500 0131	1500
1 A	500 0132	500
1,25 A	500 0133	400
1,6 A	500 0134	400
2 A	500 0135	300
2,5 A	500 0136	250
3,15 A	500 0137	250
4 A	500 0138	250
5 A	500 0139	200
6,3 A	500 0140	200
8 A	500 0141	200
10 A	500 0142	200
12 A	* 500 0143	—
16 A	* 500 0144	—
20 A	* 500 0145	—
25 A	* 500 0146	—

*Amperaggi non contemplati dalle norme

Codice	Resistenza in ohms
500 0120U	24,5
500 0121U	18,3
500 0122U	11,2
500 0123U	7,10
(7) 500 0124U	5,10
500 0125U	3,00
500 0126U	2,00
(1) 500 0127U	1,40
(2) 500 0128U	0,840
500 0129U	0,495
(6) 500 0130U	0,312
(3) 500 0131U	0,244
500 0132U	0,189
500 0133U	0,103
500 0134U	0,0850
500 0135U	0,700
500 0136U	0,0590
(4) 500 0137U	0,0420
500 0138U	0,0291
500 0139U	0,223
(5) 500 0140U	0,177
500 0141U	0,121
500 0142U	0,925

(1) = 300 mA (5) = 6 A
(2) = 375 mA (6) = 600 mA
(3) = 750 mA (7) = 175 mA
(4) = 3 A

Confezione 100 pezzi.

Caratteristiche di fusione

Corrente nominale In	50 mA - 100 mA	125 mA - 10 A
Corrente di prova		
1,5xIn	>1 h	>1 h
2,1xIn	<20 sec	<20 sec
2,75xIn	2 ms - 200 ms	20 ms - 1,5 sec
4xIn	1 ms - 30 ms	8 ms - 400 ms
10xIn	<5 ms	80 ms

Confezione 10 pezzi.

Caratteristiche di fusione

Corrente nominale In	<800 mA	1 A - 25 A
Corrente di prova		
1,5xIn	>1 h	>1 h
2,1xIn	<30 min	<30 min
2,75xIn	20 ms - 1,5 sec	100 ms - 5 sec
4xIn	8 ms - 0,4 sec	20 ms - 1 sec
10xIn	<20 sec	<50 ms

Caratteristica di costruzione secondo le seguenti normalizzazioni:
CEI 32-6/2; EN 60127-1/2;
UL 248-14; CSA C22.2

(sigla e marchio di omologazione a richiesta)