

fusibili neo D gG 400V~ 250V-

i fusibili neo D sono l'evoluzione dei fusibili serie D. Studiati per impieghi fino a 400V~ 250V-, normalmente per uso domestico e similare, vengono utilizzati anche negli impianti industriali. Sono realizzati in un'unica caratteristica gG, questo in funzione dello scopo principale che questa tipologia di fusibili deve soddisfare: la protezione dei conduttori. Le basi portafusibili unipolari e tripolari complete di protezione possono essere montate su profilati DIN e in quadri di distribuzione con piastre di protezione modulari (h = 45 mm). I fusibili neo D, come evidenziato nelle curve a lato, assicurano una forte limitazione della corrente di cortocircuito che può verificarsi nel circuito che sono chiamati a proteggere.

D01 E14



Ø 11x36

In	Codice
2 A	520 0002
4 A	520 0004
6 A	520 0006
10 A	520 0010
16 A	520 0016

D02 E18



Ø 15x36

In	Codice
20 A	520 0220
25 A	520 0225
35 A	520 0235
50 A	520 0250
63 A	520 0263

D03 M30x2



Ø 22x43

In	Codice
80 A	520 0380
100 A	520 0390

Confezione 10/250 pezzi.

Potere di interruzione a 400V- 50kA
a 250V- 8kA

portafusibili per fusibili neo D

unipolari



Fissaggio a scatto

In	Codice	Tipo	
16 A	525 0111	P-D01F	20
63 A	525 0112	P-D02F	20

tripolari



Fissaggio a scatto

In	Codice	Tipo	
16 A	525 0311	P-D01x3F	5
63 A	525 0322	P-D02x3F	5

Complete di mostrina, i tappi devono essere ordinati separatamente.

* Materiale a bassa rotazione, consegna a richiesta.

accessori

calibri R 01



Per fusibili D01

In	Codice	Colore	
2 A	525 0502	rosa	50
4 A	525 0504	marrone	50
6 A	525 0506	verde	50
10 A	525 0510	rosso	50

calibri R 02



Per fusibili D02

In	Codice	Colore	
20 A	525 0520	blu	50
25 A	525 0525	giallo	50
35 A	525 0535	nero	50
50 A	525 0550	bianco	50

tappi



Codice	Tipo	Passo	
525 0601	C 01	E 14	20
525 0602	C 02	E 18	20

• Conformi alle norme CEI 32-1-5
IEC EN 60269-1-3
VDE 0635-36