

fusibili D 500Vac/400Vdc

i fusibili D, per impiego fino a 500V, sono i più diffusi nel mondo. Trovano applicazione, oltre che negli impianti industriali per la protezione di motori, cavi e apparecchi, anche negli impianti civili e similari. Muniti di indicatori di intervento fusibile montati con appositi calibratori garantiscono la non intercambiabilità dei vari amperaggi.

rapidi F

NDZ E16



In	Codice
2 A	530 0002
4 A	530 0004
6 A	530 0006
10 A	530 0010
16 A	530 0016
20 A	530 0020
25 A	530 0025
30 A	* 530 0030
35 A	* (1) 530 0035
40 A	* (1) 530 0040
50 A	* (1) 530 0050

* Portate non contemplate dalle norme

(1) = 400V

Potere di interruzione 50kA

Confezione 25 pezzi.

DII E27



In	Codice
2 A	530 0202
4 A	530 0204
6 A	530 0206
10 A	530 0210
16 A	530 0216
20 A	530 0220
25 A	530 0225
30 A	* 530 0230
35 A	* (1) 530 0235
40 A	* (1) 530 0240
50 A	* (1) 530 0250

Confezione 5 pezzi.

DIII E33



In	Codice
30 A	* 530 0330
35 A	530 0335
40 A	* 530 0340
50 A	530 0350
63 A	530 0363
80 A	* (1) 530 0380
100 A	* (1) 530 0390

Confezione 5 pezzi.

ritardati gG

NDZ T E16

In	Codice
2 A	530 1002
4 A	530 1004
6 A	530 1006
10 A	530 1010
16 A	530 1016
20 A	530 1020
25 A	530 1025
30 A	* 530 1030
35 A	* (1) 530 1035
40 A	* (1) 530 1040
50 A	* (1) 530 1050

* Portate non contemplate dalle norme

(1) = 400V

Potere di interruzione 50kA

Confezione 25 pezzi.

DII G E27

In	Codice
2 A	530 1202
4 A	530 1204
6 A	530 1206
10 A	530 1210
16 A	530 1216
20 A	530 1220
25 A	530 1225
30 A	* 530 1230
35 A	* (1) 530 1235
40 A	* (1) 530 1240
50 A	* (1) 530 1250

Confezione 5 pezzi.

DIII G E33

In	Codice
30 A	* 530 1330
35 A	530 1335
40 A	* 530 1340
50 A	530 1350
63 A	530 1363
80 A	* (1) 530 1380
100 A	* (1) 530 1390

Confezione 5 pezzi.

DIV G R1 1-4

80 A	530 1480
100 A	530 1490

Confezione 3 pezzi.

DV G R2

125 A	530 1491
160 A	530 1492
200 A	530 1493

Confezione 10 pezzi.

• Conformi alle norme CEI 32.1-.5
IEC EN 60269.1-.2-.3
VDE 0636

Tipo DIV G e DV G - materiale a bassa rotazione, consegna a richiesta