

fusibili cilindrici industriali CF gG

i fusibili CF sono utilizzati negli impianti industriali e civili (tipo 8,5x31,5). Con/senza indicatore di avvenuta fusione, oppure con percussore (CF-P) per comando di altri apparecchi. Caratteristica di impiego: gG.

CF standard

gG



In	Codice	Volt
1 A	540 0001	400
2 A	540 0002	400
4 A	540 0004	400
6 A	540 0006	400
8 A	540 0008	400
10 A	540 0010	400
12 A	540 0012	400
16 A	540 0016	400
20 A	540 0020	400
25 A	*540 0025	400
0,5 A	540 0100	500
1 A	540 0101	500
2 A	540 0102	500
4 A	540 0104	500
6 A	540 0106	500
8 A	540 0108	500
10 A	540 0110	500
12 A	540 0112	500
16 A	540 0116	500
20 A	540 0120	500
25 A	540 0125	500
32 A	*540 0132	400
2 A	540 0202	690
4 A	540 0204	690
6 A	540 0206	690
8 A	540 0208	690
10 A	540 0210	690
12 A	540 0212	690
16 A	540 0216	690
20 A	540 0220	690
25 A	540 0225	690
32 A	540 0232	500
40 A	540 0240	500
50 A	540 0250	400
6 A	(1) 540 0306	690
8 A	540 0308	690
10 A	540 0310	690
12 A	540 0312	690
16 A	540 0316	690
20 A	540 0320	690
25 A	540 0325	690
32 A	540 0332	690
40 A	540 0340	690
50 A	540 0350	690
63 A	540 0363	690
80 A	540 0380	500
100 A	540 0390	500
125 A	540 0391	400

CF-S con segnalino gG



Codice	Volt
540 1002	400
540 1004	400
540 1006	400
540 1008	400
540 1010	400
540 1012	400
540 1016	400
540 1020	400
*540 1025	400
540 1100	500
540 1101	500
540 1102	500
540 1104	500
540 1106	500
540 1108	500
540 1110	500
540 1112	500
540 1116	500
540 1120	500
540 1125	500
*540 1132	400
540 1202	690
540 1204	690
540 1206	690
540 1208	690
540 1210	690
540 1212	690
540 1216	690
540 1220	690
540 1225	690
540 1232	500
540 1240	500
540 1250	400
(1) 540 1306	690
(1) 540 1308	690
(1) 540 1310	690
(1) 540 1312	690
540 1316	690
540 1320	690
540 1325	690
540 1332	690
540 1340	690
540 1350	690
540 1363	690
540 1380	500
540 1390	500
540 1391	400

CF-P con percussore gG



Codice	Volt
540 2202	500
540 2204	500
540 2206	500
540 2208	500
540 2210	500
540 2212	500
540 2216	500
540 2220	500
540 2225	500
540 2232	500
540 2240	500
540 2250	400
(1) 540 2306	690
(1) 540 2308	690
(1) 540 2310	690
(1) 540 2312	690
540 2316	690
540 2320	690
540 2325	690
540 2332	690
540 2340	690
540 2350	690
540 2363	690
540 2380	500
540 2390	500
540 2391	400

Confezione 10 pezzi.

(1) Amperaggi a richiesta

*Portate non contemplate dalle norme