



fusibili cilindrici industriali CF aM

i fusibili CF sono utilizzati negli impianti industriali e civili (tipo 8,5x31,5). Con/senza indicatore di avvenuta fusione, oppure con percussore (CF-P) per comando di altri apparecchi. Caratteristica di impiego: aM.

CF standard

aM



CF-S con segnalino aM



CF-P con percussore aM



		In	Codice	Volt			Codice	Volt			Codice	Volt
8x32	Ik=20KA	1 A	540 0501	400								
		2 A	540 0502	400								
		4 A	540 0504	400								
		6 A	540 0506	400								
		8 A	540 0508	400								
		10 A	540 0510	400								
		12 A	(1) 540 0512	400								
		16 A	(1) 540 0516	400								
20 A	(1) 540 0520	400										
10,3x38	Ik=120KA	0,5 A	540 0600	500								
		1 A	540 0601	500		540 1501	500					
		2 A	540 0602	500		540 1502	500					
		4 A	540 0604	500		540 1504	500					
		6 A	540 0606	500		540 1506	500					
		8 A	540 0608	500		540 1508	500					
		10 A	540 0610	500		540 1510	500					
		12 A	540 0612	500		540 1512	500					
		16 A	540 0616	500		540 1516	500					
		20 A	*540 0620	400		*540 1520	400					
		25 A	*540 0625	400		*540 1525	400					
		32 A	*540 0632	400		*540 1532	400					
14x51	Ik=80KA	2 A	540 0702	690		540 1602	690		540 2602	500		
		4 A	540 0704	690		540 1604	690		540 2604	500		
		6 A	540 0706	690		540 1606	690		540 2606	500		
		8 A	540 0708	690		540 1608	690		540 2608	500		
		10 A	540 0710	690		540 1610	690		540 2610	500		
		12 A	540 0712	690		540 1612	690		540 2612	500		
		16 A	540 0716	690		540 1616	690		540 2616	500		
		20 A	540 0720	690		540 1620	690		540 2620	500		
25 A	540 0725	690		540 1625	690		540 2625	500				
32 A	540 0732	500		540 1632	500		540 2632	500				
40 A	540 0740	500		540 1640	500		540 2640	500				
50 A	540 0750	400		540 1650	400		540 2650	400				
22x58	Ik=80KA	6 A	(1) 540 0806	690		(1) 540 1706	690		(1) 540 2706	690		
		8 A	(1) 540 0808	690		(1) 540 1708	690		(1) 540 2708	690		
		10 A	(1) 540 0810	690		(1) 540 1710	690		(1) 540 2710	690		
		12 A	(1) 540 0812	690		(1) 540 1712	690		(1) 540 2712	690		
		16 A	540 0816	690		540 1716	690		540 2716	690		
		20 A	540 0820	690		540 1720	690		540 2720	690		
		25 A	540 0825	690		540 1725	690		540 2725	690		
		32 A	540 0832	690		540 1732	690		540 2732	690		
		40 A	540 0840	690		540 1740	690		540 2740	690		
		50 A	540 0850	690		540 1750	690		540 2750	690		
		63 A	540 0863	690		540 1763	690		540 2763	500		
		80 A	540 0880	500		540 1780	500		540 2780	500		
100 A	540 0890	500		540 1790	500		540 2790	500				
125 A	540 0891	400		540 1791	400		540 2791	400				

Confezione 10 pezzi.

(1) Amperaggi a richiesta

*Portate non contemplate dalle norme