

fusibili NH gG a bassa dissipazione

i fusibili NH, grazie alle molteplici classi di impiego, sono indicati per la protezione da sovraccarichi e da cortocircuiti di linee, motori, trasformatori ecc. Sono da considerarsi, come previsto dalle norme di prodotto (fusibili per bassa tensione < 1000V c.a.) fusibili per uso da parte di persone addestrate, quindi per applicazioni industriali. Le basi portafusibili NH devono essere dimensionate in funzione della corrente nominale del fusibile di maggior portata che può essere inserito nella base stessa. I fusibili vanno inseriti e disinserti nelle basi (PNH...) per mezzo di apposite maniglie (MNH 00-4). I fusibili con caratteristica di intervento gG (per uso generale) hanno la capacità di interrompere tutte le correnti fra il valore minimo che provoca la fusione dell'elemento e il valore corrispondente al potere di interruzione nominale. Il potere di interruzione di un fusibile è il valore massimo che lo stesso è in grado di interrompere, i valori massimi espressi in kA sono riportati nelle norme CEI EN 6269.1. Un rapporto di selettività di 1.6 a 690V e di 1,25 a 400V AC, riesce in pratica a soddisfare normalmente tutte le esigenze di utilizzo e quindi garantire una selettività di guasto elevata.

standard NH...gG



500V

690V NH...G/6



690V

isolati NH...G/I



500V

con percussore NH...G/P



690V

Gr.	In (A)	Codice	Codice	Codice	Codice
000	6	550 0006	551 0006	552 0006	
	10	550 0010	551 0010	552 0010	
	16	550 0016	551 0016	552 0016	
	20	550 0020	551 0020	552 0020	
	25	550 0025	551 0025	552 0025	
	35	550 0035	551 0035	552 0035	
	40	550 0040	551 0040	552 0040	
	50	550 0050	551 0050	552 0050	
	63	550 0063	551 0063	552 0063	
	80	550 0080	551 0080	552 0080	
00	100	550 0081	551 0081	552 0100	
	125	550 0082	551 0082	552 0125	
	160	550 0083		552 0160	
0	6	550 0106			
	10	550 0110			
	16	550 0116			
	20	550 0120			
	25	550 0125			
	35	550 0135			(2)
	40	550 0140			(2)
	50	550 0150			(2)
	63	550 0163			(2)
	80	550 0180			(2)
	100	550 0181			(2)
	125	550 0182			(3)
	160	550 0183			(3)
1	40	550 1040(C)	551 1040	552 0204(C)	
	50	550 1050(C)	551 1050	552 0205(C)	
	63	550 1063(C)	551 1063	552 0206(C)	(2)
	80	550 1080(C)	551 1080	552 0208(C)	551 6215
	100	550 1100(C)	551 1100	552 0210(C)	551 6220
	125	550 1125(C)	551 1125	552 0215(C)	551 6225
	160	550 1160(C)	551 1160	552 0216(C)	551 6230
	200	550 1200	551 1200	552 0220	551 6235
	250	550 1250	551 1250	552 0225	(1)551 6240

(C) = esecuzione compatta

(1) 500V (2) su richiesta 690V

(3) su richiesta 500V

NH-I per gr. 000 placche completamente isolanti per gr. superiori placche metalliche libere da tensione

Confezione 3 pezzi.