

IR Quattro

DIM
EAN 4007841 002718
Art. n. 002718



infrared sensor
360°



max. 4 x 4 m
presence

2000 W

2000 W max. (LED-
ready)



IP20



ideal 2,5 - 8 m



indoor sensor

iQ

IQ-mode

Teach

Teach mode



energy saving

5 years

manufacturer's
warranty steinel-
professional.de/
garantie

Descrizione del funzionamento

La quadratura del cerchio. Rilevatore di presenza a infrarosso Presence Control PRO IR Quattro DIM da interno, ideale per piccoli uffici, locali adibiti a deposito, alimentazione elettrica e locali di servizio, lavanderie e WC, altezza di montaggio fino a 8 m, per il comando e la regolazione della luce, 1760 zone d'intervento per un'eccellente qualità di rilevamento, rilevamento su area quadrata con campo di presenza di 16 m², rilevamento su area quadrata, regolabile meccanicamente.

Dati tecnici

Dimensioni (lung. x largh. x alt.)	76 x 120 x 120 mm	Altezza di montaggio ottimale	2,8 m
Garanzia del produttore	5 anni	Angolo di rilevamento	360 °
Impostazioni tramite	Telecomando, Interruttore DIP, Potenziometri, Smart Remote	Angolo di apertura	100 °
Con telecomando	No	Protezione antistrisciamento	Sì
Variante	DIM	Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento	No
VPE1, EAN	4007841002718	Scalabilità elettronica	No
Esecuzione	Rilevatore di presenza	Scalabilità meccanica	Sì
Applicazione, luogo	Interni	Raggio d'azione radiale	5 x 5 m (25 m ²)
Applicazione, locale	ufficio singolo, sala conferenze / sale riunioni, camere di servizio, aree di soggiorno, spogliatoi, locale multiuso / di servizio, cucinette, Interni	Raggio d'azione tangenziale	7 x 7 m (49 m ²)
colore	bianco	Raggio d'azione presenza	4 x 4 m (16 m ²)
Colore, RAL	9010	Zone d'intervento	1760 zone di commutazione
Incl. supporto per montaggio angolare a muro	No	Funzioni	Modalità normale / modalità test, Modo semiautomatico/automatico, Modo pulsante/interruttore, Manuale ON / ON-OFF, Regolazione della luce costante ON-OFF
Luogo di montaggio	soffitto	Regolazione crepuscolare	100 – 1000 lx

IR Quattro

DIM
 EAN 4007841 002718
 Art. n. 002718



Dati tecnici

Montaggio	Incassato, Soffitto	Regolazione del periodo di accensione	30 s – 30 Min.
Grado di protezione	IP20	Funzione luce di base	Sì
Temperatura ambiente	0 – 40 °C	Luce principale regolabile	50 - 100 %
Materiale	Plastica	Regolazione crepuscolare Teach	Sì
Allacciamento alla rete	230 V / 50 – 60 Hz	Regolazione per mantenere luce costante	Sì
Tecnologia a sensore	Infrarossi passivi	Collegamento in rete	Sì
Altezza di montaggio	2,50 – 8,00 m	Tipo di collegamento in rete	Master/Slave
Altezza di montaggio max.	8,00 m	Collegamento in rete via	Cavo


Accessori

EAN 4007841 000363	Adattatore per montaggio in superficie Control Pro IP54
EAN 4007841 003036	Gabbia di protezione Control PRO
EAN 4007841 009151	Telecomando Smart Remote
EAN 4007841 592806	Telecomando utente RC5
EAN 4007841 559410	Telecomando di servizio RC8

IR Quattro


DIM
EAN 4007841 002718
Art. n. 002718

Campo di rilevamento




Mögliche Montagehöhe: 2,50 m – 8,00 m
Orange: Präsenz
Schwarz: tangential

Disegno



Schema elettrico Master



Schema elettrico Master-Slave collegamento in rete

