

IS 3360

V3 KNX - quadrato, sup. bianco
 EAN 4007841 058166
 Art. n. 058166



infrared sensor
360°



max. 20 m



KNX



IP54



2 - 1000 lux



1 - 255 min



ideal 2,5 - 4 m

Teach

Teach mode



energy saving

5 years

manufacturer's
warranty steinel-
professional.de/
garantie

Descrizione del funzionamento

Più in alto, più avanti, più veloce! Rilevatore di presenza a infrarosso IS 3360 per ambienti esterni e interni, ideale per la sorveglianza di locali alti e grandi superfici come parcheggi al coperto e garage sotterranei, altezza di montaggio fino a 4 m, angolo di rilevamento di 360°, raggio d'azione max. 20 m (tangenziale), grande spazio interno per le connessioni elettriche per un semplice montaggio. Disponibile in versione rotonda e rettangolare per installazione a vista, incassata o incasso a soffitto.

Dati tecnici

| | | | |
|------------------------------------|---|--|-------------------------------|
| Dimensioni (lung. x largh. x alt.) | 65 x 95 x 95 mm | Altezza di montaggio ottimale | 2,8 m |
| Con rilevatore di movimento | Sì | Angolo di rilevamento | 360 ° |
| Garanzia del produttore | 5 anni | Angolo di apertura | 180 ° |
| Impostazioni tramite | Software ETS, Telecomando, Bus, Smart Remote | Protezione antistrisciamento | Sì |
| Con telecomando | No | Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento | Sì |
| Variante | KNX - quadrato, sup. bianco | Scalabilità elettronica | No |
| VPE1, EAN | 4007841058166 | Scalabilità meccanica | No |
| Esecuzione | Rilevatore di movimento e di presenza | Raggio d'azione radiale | Ø 8 m (50 m ²) |
| Applicazione, luogo | Esterno, Interni | Raggio d'azione tangenziale | Ø 40 m (1257 m ²) |
| Applicazione, locale | aree di produzione, aree di soggiorno, spogliatoi, locale multiuso / di servizio, palestra, reception / hall, vano scala, WC / docce, parcheggi coperti / garage sotterranei, Esterno, magazzino, Interni | Raggio d'azione presenza | Ø 3 m (7 m ²) |
| colore | bianco | Zone d'intervento | 1416 zone di commutazione |
| | | Regolazione crepuscolare | 2 - 1000 lx |
| | | Regolazione del periodo di accensione | 5 s - 15 Min. |
| | | Funzione luce di base | Sì |
| | | Luce principale regolabile | 0 - 100 % |

IS 3360

V3 KNX - quadrato, sup. bianco
 EAN 4007841 058166
 Art. n. 058166

Dati tecnici

| | | | |
|--|-------------------------|---|--|
| Colore, RAL | 9003 | Regolazione crepuscolare Teach | Sì |
| Incl. supporto per montaggio angolare a muro | No | Regolazione per mantenere luce costante | Sì |
| Luogo di montaggio | soffitto | Funzioni KNX | Interruttori crepuscolari, Funzione luce di base, Livello di luminosità, Uscita HVAC, Regolazione per mantenere luce costante, Uscita luce 2x, Uscita presenza, Funzione giorno / funzione notte, Porta logica |
| Montaggio | In superficie, Soffitto | Collegamento in rete | Sì |
| Grado di protezione | IP54 | Tipo di collegamento in rete | Master/Slave |
| Temperatura ambiente | -20 – 50 °C | Collegamento in rete via | bus KNX |
| Materiale | Plastica | Corrente nominale | 12,5 mA |
| Dettaglio tensione di alimentazione | KNX-bus | | |
| Con accoppiamento bus | Sì | | |
| Tecnologia a sensore | Infrarossi passivi | | |
| Altezza di montaggio | 2,50 – 4,00 m | | |
| Altezza di montaggio max. | 4,00 m | | |

Accessori

| | |
|--------------------|---------------------------------|
| EAN 4007841 009151 | Telecomando Smart Remote |
| EAN 4007841 593018 | Telecomando di servizio RC6 KNX |
| EAN 4007841 592912 | Telecomando utente RC7 KNX |
| EAN 4007841 056711 | Pannello nero per il sensori IR |

Disegno

