

Lampada solare

XSolar SOL-O HN

antracite
EAN 4007841 065935
Art. n. 065935



365 TAGE
LIGHT

Light 365 days of
the year

3000 K

3000K warm-white



Twilight switch



IP44



2 lux



soft light start

3 years

manufacturer's
warranty
steinel.de/
garantie3y



electricity
independent



energy saving



CE

Descrizione del funzionamento

Luce gratis. La lampada solare illumina il Vostro numero civico senza cavo e senza costi – con la sola energia solare. Al crepuscolo l'illuminazione si avvia automaticamente. Anche in questa esecuzione l'intelligente comando a microprocessore brevettato e le potenti batterie agli ioni di litio procurano sempre un'affidabile illuminazione. 365 giorni all'anno. Con funzione di luce di base, accensione graduale della luce e luce serale (4 h). Incluso adesivo con numero civico.

Dati tecnici

Dimensioni (lung. x largh. x alt.)	91 x 242 x 183 mm
Con lampadina	Sì, sistema LED STEINEL
Con rilevatore di movimento	No
Garanzia del produttore	3 anni
Impostazioni tramite	Potenzimetri
Variante	antracite
VPE1, EAN	4007841065935
Applicazione, luogo	Esterno
Applicazione, locale	Esterno, ingressi di abitazioni, Cortili e passi carrai
colore	antracite
incl. foglio con numero civico	Sì
Luogo di montaggio	Parete
Resistenza agli urti	IK03
Grado di protezione	IP44
Classe di protezione	III

Altezza di montaggio max.	2,50 m
Interruttori crepuscolari	Sì
Flusso luminoso misurato (360°)	7 lm
Temperatura di colore	3000 K
Scostamento cromatico LED	SDCM5
Indice di resa cromatica	80-89
Lampadina sostituibile	LED non sostituibile
Durata utile LED (max °C)	50000 ore
Calo del flusso luminoso secondo LM80 L70B10	
Sistema di raffreddamento LED	Passive Thermo Control
Accensione graduale della luce	Sì
Funzioni	Sensore di luce
Regolazione crepuscolare	2 lx
Funzione luce di base	Sì
Funzione luce di base tempo	Tutta la notte
Potenza	0,07 W

<https://www.steinel.de>

Con riserva di modifiche tecniche

01.2023 Pagina 1 da 2

Lampada solare

XSolar SOL-0 HN

antracite

EAN 4007841 065935

Art. n. 065935



Dati tecnici

Temperatura ambiente	-20 – 40 °C
Materiale dell'involucro	Alluminio
Materiale della copertura	Plastica strutturata
Dettaglio tensione di alimentazione	Solare, indipendente dalla rete, Accumulatore al litio-ferro 2000 mAh

Akku-Ladung	ab 0°
Akku-Funktion	ab - 20

Disegno

